2-8 FARMACIA REFRIGERADOR BELL-FARMAREFRI-1006

SKU: B-01-29-0701-0203 | **Categorías:** Refrigeradores de Farmacia |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Rango de temperatura ajustable 2-8℃
- Control por microprocesador, pantalla digital y ajuste de temperatura con un incremento de 0,1℃ Pantalla digital de gran tamaño
- Variación de temperatura dentro de ±3℃
- Ventilador de refrigeración con lubricación permanente para mayor seguridad y longevidad
- Compresor especial de alta eficiencia con fiabilidad de campo conocida
- Refrigeración por aire forzado con sistema de distribución de aire optimizado diseñado

Seguridad

- Batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y hacer funcionar el sistema de alarma visual y sonora durante un máximo de 8 horas sin alimentación de CA.
- Sistema de alarma visual y acústica: temperatura alta/baja, alarma de fallo del termostato, alarma de fallo de alimentación, puerta entreabierta.
- Protección de fallo de alimentación: retardo de encendido del sistema de refrigeración en caso de fallo de alimentación, protección de retardo de reinicio.
- Bloqueo de teclado, protección por contraseña para evitar el ajuste aleatorio de parámetros.
- Amplio rango de voltaje disponible: 187V~242V.

Diseño humanizado

- 4 ruedas con tope para facilitar el movimiento y la fijación.
- 10 estantes ajustables para facilitar el almacenamiento. Cierre de seguridad para evitar el acceso no autorizado .
- Luz LED de encendido/apagado automático con interruptor manual en el panel de control.

Especificaciones:

Modelo		**Bell-FarmaRefri-1006**
Código SKU	B-01-29-0701-0203	
Rendimiento	Rango de temperatura	+2~+8℃
	Temperatura ambiente	10~32°C
	Controlador	Microprocesador
	Mostrar	Pantalla digital
Sistema de refrigeración	Compresor	1
	Refrigerante	R600a
	Tipo de enfriamiento	Refrigeración por aire forzado
	Tipo de descongelación	libre de heladas
Datos eléctricos	Fuente de alimentación (V/Hz)	220/50~60; 115/60
	Potencia nominal (W)	425
	Corriente eléctrica (A)	2.4
	El consumo de energía	6,23 kWh/24h
Alarma	Temperatura alta/baja	Y
	Fallo de alimentación	Y
	Puerta entreabierta	Y
	Fallo del termostato	Y

Modelo		Bell-FarmaRefri-1006
Dimensiones	Capacidad	1006L
	Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)	1100*684*1325mm
	Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)	1240*820*1900mm
	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	1335*945*2000mm
	Nt/Gt (aprox.)	189/213kg
	Cantidad de carga (20'/40'/40H)	18/08/2018
Accesorios	Castor	4
	Lámpara	CONDUJO
	Puerta	2/Puerta de cristal de calefacción con rebote automático
	Estante	10
	Agujero de prueba	1/25 mm
	Registrador de temperatura	Opcional

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Minima (°C)	2

COTECNO