2-8 FARMACIA REFRIGERADOR- BELL-FARMAREFRI-316L

SKU: B-01-29-0701-0201 | **Categorías:** Refrigeradores de Farmacia |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Rango de temperatura ajustable 2-8℃
- Control por microprocesador, pantalla digital y ajuste de temperatura con un incremento de 0,1℃ Pantalla digital de gran tamaño
- Variación de temperatura dentro de ±3℃
- Ventilador de refrigeración con lubricación permanente para mayor seguridad y longevidad
- Compresor especial de alta eficiencia con fiabilidad de campo conocida
- Refrigeración por aire forzado con sistema de distribución de aire optimizado diseñado

Seguridad

- Batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y hacer funcionar el sistema de alarma visual y sonora durante un máximo de 8 horas sin alimentación de CA.
- Sistema de alarma visual y acústica: temperatura alta/baja, alarma de fallo del termostato, alarma de fallo de alimentación, puerta entreabierta.
- Protección de fallo de alimentación: retardo de encendido del sistema de refrigeración en caso de fallo de alimentación, protección de retardo de reinicio.
- Bloqueo de teclado, protección por contraseña para evitar el ajuste aleatorio de parámetros.
- Amplio rango de voltaje disponible: 187V~242V.

Diseño humanizado

- Diseño optimizado de utilización del espacio con estantes de varios niveles y altura ajustable para adaptarse a las necesidades de almacenamiento de productos farmacéuticos de diversos tipos.
- De serie con luz interior LED de encendido/apagado automático con interruptor manual en el panel de control.
- Cerradura de seguridad para evitar el acceso no autorizado
- 4 ruedas con tope y 2 pies ajustables para facilitar el desplazamiento y la fijación.

Especificaciones:

Modelo	Bell-FarmaRefri-316L	
Código SKU	B-01-29-0701-0201	
Rendimiento	Rango de temperatura	+2~+8℃
	Temperatura ambiente	10~32°C
	Controlador	Microprocesador
	Mostrar	Pantalla digital
Sistema de refrigeración	Compresor	1
	Refrigerante	R290
	Tipo de enfriamiento	Refrigeración por aire forzado
	Tipo de descongelación	libre de heladas
Datos eléctricos	Fuente de alimentación (V/Hz)	220/50~60; 115/60
	Potencia nominal (W)	240W
	Corriente eléctrica (A)	1.2
	El consumo de energía	1,78kWh/24h

Modelo	Bell-FarmaRefri-316L	
Alarma	Temperatura alta/baja	Y
	Fallo de alimentación	Y
	Puerta entreabierta	Y
	Fallo del termostato	Y
Dimensiones	Capacidad	316L
	Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)	540*425*1380mm
	Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)	660*555*1915mm
	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	710*640*1970mm
	Nt/Gt (aprox.)	92,5/100 kg
	Cantidad de carga (20'/40'/40H)	27/54/54
Accesorios	Castor	4
	Lámpara	CONDUJO
	Puerta	1/Puerta de cristal
	Estante	5
	Agujero de prueba	1/25 mm
	Registrador de temperatura	Opcional

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Minima (°C)	2

COTECNO