

'-40 °C CONGELADOR DE BAJA TEMPERATURA-TIPO VERTICAL (2 PUERTAS)



El diseño de dos salas es adecuado para almacenar múltiples tipos de muestras que necesitan diferentes temperaturas, o algunas muestras que necesitan almacenamiento por separado. Este tipo de congeladores tiene control de temperatura independiente para ayudarlo a ahorrar tanto espacio como energía.

SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	BellCongBajaT288A	BellCongBajaT525	BellCongBajaT450
Tamaño externo (L * W * H) mm	737 * 780 * 1860	880 * 855 * 1912	660 * 780 * 1850
Capacidad	Refrigerador superior: 188L Abajo congelador: 100L	Parte superior: 262.5L Abajo: 262.5L	Superior: 225L Abajo: 225L
Tipo	Vertical		
Rango de temperatura	Superior: 2 °C ~ 8 °C Abajo: -10 °C ~ -40 °C	-20 ~ -40 °C	-10 °C ~ -40 °C
Sistema de control	Control de microprocesador		
Alarma	Pantalla LED Alarma de temperatura alta o baja, alarma de falla del sensor de temperatura, alarma de puerta abierta	Pantalla LED	Pantalla LCD
Tipo de refrigeración	Refrigeración Directa		
Refrigerante	R404a, sin CFC	R507a, sin CFC	R507a, sin CFC
Condensador y Evaporador	Condensador montado en el interior y evaporador tipo bobina, El material es tubo de pared simple		Alto efecto Aire enfriado Condensador Con cobre
Construcción	Estructura		
	Material interno		Placa de ABS
	Material externo		
Cajón / Estantes	Superior: 3 estantes ajustables Abajo: 3 cajones	Parte superior: 6 cajones Abajo: 4 cajones	Parte superior: 6 cajones Abajo: 6 cajones
Consumo	430W	310W	650W

Exactitud de la temperatura 0.1 °C

Modelo	BellCongBajaT288A	BellCongBajaT525	BellCongBajaT450
Fuente de alimentación	AC220V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz		
Peso bruto (kg)	175	220	145
Tamaño del paquete (L * W * H) mm	815 * 850 * 2070	976 * 923 * 2057	860 * 980 * 2050



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO