

ABRAZADERA MONTADA EN LA PARED EN MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO



SKU: B-01-04-01-1300 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#), [Caudalímetro ultrasónico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La abrazadera montada en la pared del medidor de flujo ultrasónico utiliza un diseño de circuito avanzado, junto con un excelente hardware diseñado en inglés y se puede cambiar de superficie. Es fácil de operar y con un rendimiento estable.

Producto	Abrazadera montada en la pared en medidor de flujo ultrasónico
Codigo del producto	B-01-04-01-1300
Modelo	BellAbrMonParMedFlu-1300
Tamaño de la tubería	DN32-DN6000
Exactitud	± 1% Salida de 1 a 4-20 mA
Salida de señal	Salida de pulso OCT de 1 vía Salida de repetición de 1 vía
Interfaz	RS485, soporte MODBUS
Tipos líquidos	Prácticamente todos los líquidos.

Temperatura de trabajo	Convertidor: -20 ~ 60 °C ; Transductor de flujo: -30 ~ 160 °C
Humedad de trabajo	Convertidor: 85% HR
Fuente de alimentación	DC8 ~ 36V o AC85 ~ 264V (opcional)
Registrador de fecha	El registrador de datos incorporado puede almacenar más de 2000 líneas de datos.
Material de la Caja	abdominales
Dimensión	170 * 180 * 56 mm (convertidor)

Introducción a la abrazadera montada en la pared en medidor de flujo ultrasónico

El medidor de flujo ultrasónico montado en la pared B-01-04-01-1300 utiliza un diseño de circuito avanzado junto con un excelente hardware diseñado en inglés para la detección de flujo de líquido y pruebas de comparación en tuberías. Tiene las características de operación simple, instalación conveniente, rendimiento estable.



Abrazadera en Transdcer



Abrazadera de alta temperatura en el transductor



Transductor de soporte de montaje



COTECNO

COTECNO