ACEITE DE TEMPLE

SKU: N / A | **Categorías:** Aceite de temple, Mezcla de agua de temple, Agente limpiador, Medio aislante, Nabertherm, Tecnología para Procesos Térmicos II |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo	2021 Capacidad / Volumen (L)
	491000140		Any SKU / Modelo	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	491000161		Any SKU / Modelo	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	491000240		Any SKU / Modelo	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Aceite de temple

- Adecuado para la mayoría de aceros de herramientas
- Estable termoquímicamente y resistente a la evaporación
- Longevidad ilimitada con un uso normal
- Para un efecto de enfriamiento moderado en márgenes de martensita críticos
- Durixol W 25 w que puede lavarse con agua

Modelos

Núm. art.	Descripción	Embalaje
491000140	Durixol W 25	50 l barril
491000161	Durixol W 25	200 l barril
491000240	Durixol W 25 w	50 l barril

Control y Proceso y Documentación

Tecnología para Procesos Térmicos I

Tecnología para Procesos Termicos I

Tecnología para Procesos Térmicos II

Tecnología para Procesos Térmicos II

Documentación

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación

Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores

Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Capacidad / Volumen (L)	50L

COTECNO