

ACEITES ESTÁNDAR FLOW CUP



Características:

Fungilab ISO 17025 / ISO Guía 34 Estándares de taza de flujo doble certificado están especialmente diseñados para usar en copas de flujo DIN, Ford, ISO, Shell y Zahn y también son estándares de densidad de doble propósito.

Certificado a 20 ° C y 25 ° C, cada valor se prueba según ASTM D 2162 para la medición de la viscosidad y ASTM D 1480 para la medición de la densidad. Cada valor en cada temperatura de prueba se prueba según ASTM D 2162 y NO son extrapolaciones.

Certificado según la norma ISO 17025 / ISO Guide 34 bajo la acreditación UKAS

- > Probado de acuerdo con ASTM D 2162 ("Práctica estándar para calibración básica de viscosímetros maestros y aceites estándar de viscosidad")
- > Densidad g / mL de acuerdo con ASTM D 1480
- > Cinemática (cSt), Viscosidad dinámica (mPa • s) y Densidad (g / mL) citadas en todas las temperaturas
- > Garantiza el cumplimiento total del protocolo del método de prueba de ASTM e IP
- > Trazabilidad completa a los estándares nacionales
- > Empaquetado de seguridad evidente a sabiendas
- > Marcado holográficamente para asegurar la autenticidad

SKU: BellAceFlowCup-S | **Categorías:** [Accesorios para Viscosímetro](#) |

COTECNO