

ACEITES MINERALES ESTÁNDAR PARA VISCOSÍMETROS ROTACIONALES



Características:

Los estándares de viscosidad rotacional para aceites minerales certificados ISO 17025 / ISO 34 de Fungilab están específicamente formulados para uso con viscosímetros rotacionales. Nuestros estándares de viscosidad rotacional de aceite mineral son la opción de primera elección donde los usuarios finales no pueden tener silicona en su proceso. Esta gama de estándares proporciona opciones de calibración y verificación para los equipos de prueba de viscosímetros rotativos.

- > Certificado según la norma ISO 17025 / ISO Guide 34 bajo nuestra acreditación UKAS
- > Certificado en estricto acuerdo con ASTM D2162 a 20 ° C y 25 ° C
- > Densidad g / mL de acuerdo con ASTM D1480 a 20 ° C y 25 ° C
- > La viscosidad cinemática a otras temperaturas se calcula de acuerdo con ASTM D341
- > Las densidades a otras temperaturas se derivan de cálculos proporcionales de las mediciones a 20 ° C y 25 ° C
- > Un embalaje de vidrio inerte de 500 ml con tapa a prueba de manipulaciones proporciona una garantía absoluta de integridad de la muestra
- > Trazabilidad total a los estándares nacionales
- > 12 meses de vida útil

SKU: BellAceMinViscRot-S | **Categorías:** [Accesorios para Viscosímetro](#) |

COTECNO