ADAPTADORES DE BROCAS DE NÚCLEO

Los adaptadores de brocas de núcleo estándar tienen los siguientes tamaños de cubo roscado:

1-1 / 2" y menos (diámetro de broca) = 5/8" - 11 hilo
(5/8" de diámetro, 11 hilos por pulgada)
1-5 / 8" y superior (diámetro de broca) = 1-250" - 7 rosca
(1-1 / 4" de diámetro, 7 hilos por pulgada)

* La rosca inferior macho es un perno reemplazable de grado 8, 5/8” - 11 con forma de agua ∞ Para uso en motores Weka

SKU: N / A | **Categorías:** Adaptadores De Núcleo |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	01878	Número de catálogo: 01878	01878
	01880	Número de catálogo: 01880	01880
	01881	Número de catálogo: 01881	01881
	01882	Número de catálogo: 01882	01882
	01883	Número de catálogo: 01883	01883

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	01899	Número de catálogo: 01899	01899
	01903	Número de catálogo: 01903	01903
	01905	Número de catálogo: 01905	01905
	01911	Número de catálogo: 01911	01911
	01913	Número de catálogo: 01913	01913
	01917	Número de catálogo: 01917	01917

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	01918	Número de catálogo: 01918	01918
	01920	Número de catálogo: 01920	01920
	01936	Número de catálogo: 01936	01936
	01949	Número de catálogo: 01949	01949
	01956	Número de catálogo: 01956	01956
	47697	Número de catálogo: 47697	47697

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	75698	Número de catálogo: 75698	75698
	79291	Número de catálogo: 79291	79291

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO