AGITADOR DE DECOLORACIÓN 10MM - BELLAGIDEC-O10

Experimento del batido de muestra en solución, fijación de la banda separada del gel electroforético, oscilar Shaking of Coomassie Blue y decolorización, inmovilización, tinción y desarrollo de nitrato de plata.

Descripción del producto Agitador de decoloración

- Estado de la configuración, la medición y el estado de ejecución del estado en una pantalla LCD grande, con interruptor de codificador giratorio.
- Los parámetros operativos se pueden recordar y proteger. Reanude automáticamente la operación si la fuente de alimentación se corta.
- Control de velocidad: motor de CC sin escobillas inteligente, precisión de alta velocidad, diseño de arranque lento, bloqueo automático si la velocidad fuera de control. Velocidad de inicio ajustable para evitar el chapoteo del frasco de batido.

SKU: N / A | **Categorías:** Otros agitadores, sin Categoria |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas de Agitador de decoloración

Modelo		BellAgiDec-O10	BellAgiDec-O20
Código SKU		B-01-29-0104-0201	B-01-29-0104-0202
Modo de sacudida		Oscilación del ciclotrón	
Función	Amplitud	Φ10 mm	φ20 mm
	Rango de velocidad giratoria	100 ~ 500 rpm	30 ~ 250 rpm
	Precisión de velocidad giratoria	± 1 rpm	
Estructura	Cáscara	abdominales	
	Tipo de motor	Motor sin escobillas	
	Bandeja	Alluminio anodizante	
	Modo de conducción	Cuatro puntos horizontales	
	Potencia nominal	0.03kw	
Controlador	Modo de control de ciclotrón	LCD, control inteligente PID	
	Modo de configuración de ciclotrón	Interruptor de codificación giratoria	
	Modo de visualización de velocidad	pantalla LCD	
	Temporizador	0 ～ 9999 min （con función de sincronización）	
	Función de operación	Operación de valor fijo 、 Función de sincronización 、 Switchver automático bidireccional 、 Auto Stop 、 Stop rápido Inicio de arranque	
	Sensor de velocidad	Hacer	
	Funcito adicional	Calibración de desviación, memoria apropiada	
Dispositivo de seguridad		Inicio inteligente de baja velocidad, protección de bloqueo	
Especificación	Tamaño exterior (w*l*h) (mm)	365*450*222	
	Tamaño de embalaje (w*l*h) (mm)	415*500*275	
	Tamaño de la bandeja （mm）	320*320	
	Cargar por bandeja	≤5kg	
	Número de bandeja	1	
	Suministro （50/60Hz） Calificación actual	AC220V/0.14A	
	NW/GW (kg）	15/10	
Tipo opcional		Bandeja de cuadrícula de primavera universal Bandeja de clip de frasco 250ml*9/600ml*4	

1

COTECNO