

AGITADOR DE HÉLICE I - MARCA BELLTRONIC



El agitador es adecuado para mezclas de líquido o sólido-líquido de alta viscosidad. Ampliamente utilizado en síntesis química, farmacéutica, análisis físico y químico, petroquímica, cosmética, cuidado de la salud, alimentos, biotecnología y otros campos.

SKU: N / A | **Categorías:** [Agitadores de Helice](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Capacidad / Volumen (L)	2021 Pantalla
	BellAgitSup-40		40	LED
	BellAgitSup-20		20	LED
	BellAgitSup-40B		40	LCD
	BellAgitSup-20B		20	LCD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Agitador de hélice I

Características

- Alta confiabilidad, servicio prolongado y continuo, rendimiento excepcional
- Cubre el rango de velocidad de 50~2200rpm
- Motor de CC sin escobillas, bajo nivel de ruido y sin mantenimiento
- Pantallas LED / LCD
- Protección contra sobrecarga, el motor se detendrá automáticamente en caso de sobrecarga continua
- Muestras antiderrame, el sistema de control de PC se inicia sin problemas, evita el desbordamiento de las muestras

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellAgitSup-40	BellAgitSup-20	BellAgitSup-40B	BellAgitSup-20B
Capacidad máxima de agitación	40L	20L	40L	20L
Entrada del motor	120W	60W	120W	60W
Salida del motor	100W	50W	100W	50W
Rango de velocidad	50~2200rpm	50~2200rpm	50~2200rpm	50~2200rpm
Visualización de velocidad	LED	LED	LCD	LCD
Precisión de visualización de velocidad	±3rpm	±3rpm	±3rpm	±3rpm
Resolución visualización de velocidad	±3rpm	±3rpm	±3rpm	±3rpm
Par máximo	600mN.M	400mN.M	600mN.M	400mN.M
Visualización del par /	/	/	LCD	LCD
Protección de sobrecarga	Alarma visual, parada automática del motor			
Viscosidad máxima	50000mPas	10000mPas	50000mPas	10000mPas
Diámetro del portabrocas	0.5-10mm	0.5-10mm	0.5-10mm	0.5-10mm
Tipo de protección	IP42	IP42	IP42	IP42
Temperatura de trabajo	5-40°C,80%RH	5-40°C,80%RH	5-40°C,80%RH	5-40°C,80%RH
Interfaz	/	/	RS232	RS232
Consumo de energía	130W	70W	130W	70W
Fuente de alimentación	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Tamaño externo (W*D*H)	83*186*220mm	83*186*220mm	83*186*220mm	83*186*220mm
Tamaño del paquete (W*D*H)	205*335*475mm	205*335*475mm	205*335*475mm	205*335*475mm

Peso Bruto

5.5kg

5.5kg

5.5kg

5.5kg

COTECNO

COTECNO