

AGITADOR MAGNÉTICO DE PLACA CALIENTE BELLTRONIC



SKU: N / A | **Categorías:** [Licuadoras y Batidoras](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Descripción

Temperatura Operacional (°C)



B-01-16-02-02-1001

200



B-01-16-02-02-1002

300



B-01-16-02-02-1003

400

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]**Agitador Magnético de Placa Caliente Belltronic B-01-16-02-02-10**[vc_column_text][vc_column][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]**Descripción del Agitador Magnético de Placa Calefactora Belltronic B-01-16-02-02-10:**

Agitador magnético de placa caliente

Estos agitadores son una herramienta de agitación ideal para usos de laboratorio.

Características:

- La gran pantalla LCD muestra el temporizador, la temperatura y los indicadores de estado de funcionamiento.
- El control de velocidad con botón pulsador evita que los líquidos calientes dañen al operador.
- Temperatura de calentamiento, tiempos de agitación y velocidades de agitación ajustables.
- Temperatura de ajuste de mantenimiento automático a través de sonda de temperatura incidental.

Especificaciones del agitador magnético de placa caliente

Part No.	Modelo	Descripción y parámetros técnicos	G.W.
200-02	B-01-16-02-02-1001	• Control de velocidad con botón pulsador • La pantalla LCD muestra el tiempo de fraguado • Volumen máximo de agitación: 2000 ml • Velocidad de agitación: 0 ~ 2500 rpm • Temporizador: 999 minutos • Rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 200 °C	5kg
200-3	B-01-16-02-02-1002	• Control de velocidad con botón pulsador • Temperatura de calentamiento y tiempos de agitación ajustables • Control automático de temperatura • Volumen máximo de agitación: 2000 ml • Velocidad de agitación: 0 ~ 2500 rpm • Temporizador: 999 minutos • Rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 300 °C	5kg

200-4	B-01-16-02-02-1003	• Control de velocidad con botón pulsador • Temperatura de calentamiento y tiempos de agitación ajustables • Control automático de temperatura • Volumen máximo de agitación: 2000 ml • Velocidad de agitación: 0 ~ 2500 rpm • Temporizador: 999 minutos • Rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 400 °C	5kg
-------	--------------------	--	-----

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Operacional (°C) [200](#), [300](#), [400](#)

COTECNO