AGUJA DE PENETRACIÓN, AGUJA LARGA DE ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO, LONGITUD DE AGUJA EXPUESTA DE 40-45 MM. PESO 2,5 G. - H-1280

Aguja de penetración, materiales bituminosos

Materiales bituminosos; ASTM D5; AASHTO T49, IP49; Estándar ASA, A37.1; Fed Spec. SS.R. 406C, Metanfetamina. 214.01, Aguja estándar de acero inoxidable endurecido.

H-1280 y H-1300 cuentan con longitudes de aguja expuestas de 40-45 mm; H-1290 cuenta con una longitud de aguja expuesta de 50-55 mm. Peso 2,5 g.

SKU: H-1290-1 | **Categorías:** Humboldt, Materiales de Perforación y Núcleos |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

H-1280
Aguja de penetración, aguja de acero inoxidable endurecido estándar, longitud de aguja expuesta de 40-45
mm. Peso 2,5 g.

H-1290
Aguja de penetración, aguja larga de acero inoxidable endurecido, longitud de aguja expuesta de 50-55 mm. Peso 2,5 g.

H-1300
Aguja de penetración , aguja de acero inoxidable endurecido estándar, longitud de aguja expuesta de 40-45
mm. Certificado con precisión ASTM por un laboratorio independiente. Peso 2,5 g.

H-1302
Aguja de penetración, aguja larga de acero inoxidable endurecido, longitud de aguja expuesta de 50-55 mm.
Certificado con precisión ASTM por un laboratorio independiente. Peso 2,5 g.

Código del Producto

H-1280

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO