ANALIZADOR DE HUMEDAD BELLTRONIC 120G NC1203-5

Analizador de Humedad

Capacidad (g) : 120g

Legibilidad (g/mg) : 0.001g (1mg) / 0.005g (5mg) / 0.01g (10mg)

SKU: B-01-02-07-0102 | **Categorías:** Más Instrumentos |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

- Analizador de humedad.
- Precisión de 1 mg / 5 mg / 10 mg,
- Rango 120g.
- Con interfaz RS232.

Especificaciones Técnicas

Modelo	NC1203	NC1203-5	NC1202
Código de Producto	B-01-02-07-0101	B-01-02-07-0102	B-01-02-07-01-03
Capacidad (g)	120g	120g	120g
Legibilidad (g/mg)	0.001g (1mg)	0.005g (5mg)	0.01g (10mg)
Lectura De Humedad	0.01%	0.05%	0.10%
Lectura seca	0.01%	0.05%	0.10%
Sensor	CELDA DE CARGA		
Tamaño De La Bandeja (Platillo mm)	Φ100mm		
Rango De Temperatura De Funcionamiento	5℃—35℃		
Fuente de calor	LÁMPARA HALÓGENA		
Sensor De Temperatura	PT-1000		
Rango De Temperatura	50℃—160℃		
Paso De Temperatura	1℃		
Rango De Humedad	0.00%—100.00%		
Rango Seco	100.00%—0.00%		
Atro	100%....999%		
Número De Almacenamiento	15		
Tiempo De Calentamiento	Intervalo de 1-99 minutos de 10 segundos		
Programa De Calefacción	4 modelos: estándar, rápido, suave, escalera		
Puerto De Comunicación	RS232/Opcional：USB		
Dimensiones（mm)	350*210*170		
Peso Neto (kg)	3.3kg		
Peso Bruto (kg)	4.5kg		

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO