ANALIZADOR DE HUMEDAD DE LA SERIE - BELLMOIANA-0002

Características del Analizador de Humedad:

- LCD con luz de fondo
- Calentamiento por luz halógena
- Rango de temperatura de calentamiento: 40°C-199°C
- Porcentaje de contenido de humedad: Porcentaje de residuo seco
- 15sets de almacenamiento de datos y ajuste del programa

SKU: B-01-19-52-03-0002 | **Categorías:** Balanzas Belltronic plus |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del Analizador de Humedad:

- LCD con luz de fondo
- Calentamiento por luz halógena
- Rango de temperatura de calentamiento: 40°C-199°C
- Porcentaje de contenido de humedad: Porcentaje de residuo seco
- 15sets de almacenamiento de datos y ajuste del programa

Especificaciones Tecnicas:

Modelo	BellMoiAna-0002	BellMoiAna-0001	BellMoiAna-B110-2	BellMoiAna-B110-1H	BellMoiAna-B110-1L
Código SKU	B-01-19-52-03-0002	B-01-19-52-03-0001			
Alcance(g)	110g	110g	110g	110g	110g
Legibilidad(g)	0.01g	0.005g	0.002g	0.001g	0.001g
Temp. de funcionamiento Funcionamiento	5°C-35°C				
Pantalla	LCD				
Calibración	External				
Tamaño del plato(mm)	Φ90mm				
Dimensiones (An*L*Al)	200*180*380mm				
Peso (Kg)	5.8kg				
Fuente de calor	Halogen lamp				
Temp. Sensor	PT-100				
Rango temp. Rango	40°C-199°C				
Temp. Resolución	1°C				
Rango de humedad	0.0%-100%			0.00%-100%	
Lectura de humedad	0.001			0.01%	
Rango de residuo seco	100.00%-0.00%				
Legibilidad residual seca	0.20%	0.10%	0.04%	0.01%	
ATRO	100%-999%				
ATRO	0%-999%				
Ajuste de temperatura	40°C-199°C by 1°C step				
Ajuste de tiempo	1-99min by 1s step				
Autostop	0.1%-9.9% within 1 min				
Almacenamiento de datos	15				

COTECNO

Modelo	BellMoiAna-0002	BellMoiAna-0001	BellMoiAna-B110-2	BellMoiAna-B110-1H	BellMoiAna-B110-1L
Calentador	220V+15%50Hz / 115V+15% 60Hz 400W				
Interfaz	R232				
Balanza	External power supply, Output: 9V, Input: 220V+15%50Hz				

COTECNO

COTECNO