

ANALIZADOR DE NITRÓGENO KJELDAHL COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO



- Dispositivo de valoración colorimétrico (incorporado); Dos modelos de vapor, pueden ajustar la secuencia de adición de soluciones, para muestras especiales de destilación y absorción; Pantalla táctil utilizada para operación y visualización.
- Dispositivo de valoración colorimétrico incorporado
- Dos modelos de vapor, pueden ajustar la secuencia de adición de soluciones, para muestras especiales de destilación y absorción

SKU: N / A | **Categorías:** [Digestor y destilador de proteínas y grafito](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellAnzNitrAuto-984B	Peso bruto: 45Kg
	BellAnzNitrAuto-110FB	Peso bruto: Cuerpo principal: 52.7 kg, Accesorios: 12.5kg
	BellAnzNitrAuto-986B	Peso bruto: Cuerpo principal: 50.3Kg, Accesorios: 13.4kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características (Analizador de Nitrógeno)

- Pantalla táctil utilizada para operar y visualizar
- Impresora incorporada, puerto USB y serie para salida de datos
- Los métodos de las muestras se pueden editar y almacenar

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellAnlzNitrAuto-984B	BellAnlzNitrAuto-110FB	BellAnlzNitrAuto-986B
Consumo de agua	1.5L/Min	1.5L/Min	1.5L/Min
Temperatura ambiente	5~40°C	5~40°C	5~40°C
Humedad ambiental	0.8	0.8	0.8
Rango de medida	0.1mg~200mg	0.1mg~200mg	0.1mg~200mg
Tiempo de análisis	5~10min	5~10min	5~10min
Ratio de recuperación	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%
Cantidad de muestra	Sólido ≤6g; Líquido ≤16ml	Sólido ≤ 5 g; Líquido ≤20ml	Sólido ≤ 5 g; Líquido ≤20ml
Precisión de la bureta	/	1.0μL / paso	2μL / paso
Reproducibilidad	/	±0.5%	±0.5%
Consumo de energía	2000W	2000W	2000W
Fuente de alimentación	AC110/220 V ±10%,60/50Hz	AC110/220 V ±10%,60/50Hz	AC110/220 V ±10%,60/50Hz
Tamaño del embalaje (W * D * H)	655*528*880mm	Cuerpo principal: 585 * 525 * 900 mm Accesorios: 605 * 600 * 355 mm	Cuerpo principal: 585 * 525 * 905 mm Accesorios: 600 * 600 * 360 mm
Peso bruto	45Kg	Cuerpo principal: 52,7 kg, Accesorios: 12,5 kg	Cuerpo principal: 50,3Kg, Accesorios: 13,4 kg
Lista de funciones	BellAnlzNitrAuto-984B	BellAnlzNitrAuto-110FB	BellAnlzNitrAuto-986B
Generador de vapor variable	●	●	●
Monitor de presión de agua de refrigeración	●	●	●
Monitor de temperatura del agua de refrigeración		●	●
Adición automática de solución alcalina	●	●	●
Agua diluida (automática)	●	●	●
Adición automática de soluciones	●	●	●
Vaciado de tubos	●	●	●
Bandeja de drenaje extraíble	●	●	●
Puerta de seguridad	●	●	●
Sensor de posición del tubo	●	●	
Sensor de reemplazo de tubo	●	●	
Dispositivo de valoración colorimétrico		●	●

Cálculo de resultados		●	●
Almacenamiento de datos y resultados		●	●
Impresora incorporada		●	
Función de detección automática de fallas	●	●	●
Valoración durante la destilación		●	

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO