

ANALIZADOR ESR - MARCA BELLTRONIC



Características:

- Pantalla grande a color táctil.
- El rendimiento es de hasta 80T / H
- Curva ESR de visualización e impresión
- Lector de código de barras opcional

SKU: N / A | **Categorías:** [Analizador de ESR](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellAnalizESR-20	Capacidad de carga: 20 muestras al mismo tiempo Medidor de tiempo: 30 minutos o 60 minutos seleccionables
	BellAnalizESR-40	Capacidad de carga: 40 muestras al mismo tiempo Medidor de tiempo: 30 minutos o 60 minutos seleccionables

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	BellAnalizESR-20	BellAnalizESR-40
Solicitud	Análisis de tasa de sedimentación de eritrocitos	
Principio de medición	Sensor infrarrojo	
Resultado de análisis	Valor ESR de Westergren (mm / h)	
Rendimiento	Hasta 80 muestras por hora	
Canales de lectura	20	40
Capacidad de carga	20 muestras al mismo tiempo	40 muestras al mismo tiempo
Patrón de carga	Aleatorio	
Midiendo el tiempo	30 minutos o 60 minutos seleccionables	
Intervalo de muestra	3 minutos	
Rango de medición	(1-140) mm / h	
Compensación de temperatura	Consulte 18 °C automáticamente (seleccionable)	
Lectura de resolución	± 0.1mm	
Resolución de resultados	1 mm / 1 h, 1 mm / 2 h	
Rango de nivel de sangre	50-64 mm	
Monitor	pantalla LCD	
Entrada	Pantalla táctil	
Interfaz	RS-232	
Impresión	Impresora térmica incorporada	
Almacenamiento	4,000 resultados	
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 60 / 50Hz, 50W	
Condiciones de operación	Temperatura 5 °C -40 °C; Humedad ≤ 80%	
Tamaño del paquete (W * D * H)	380 * 700 * 460 mm	
Peso bruto	25kg	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO