APARATO DE AGUJA VICAT CONTROLADO POR PC DE 8 PUNTOS

SKU: N / A | **Categorías:** Aparato de Vicat para Yeso |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aparato de Aguja Vicat Controlado por PC de 8 puntos
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:
Aparato de aguja Vicat controlado por ordenador con 8 puntos de medida
EN 196-3, EN 480-2, EN 13279-2, DIN 1168
Los seis puntos de medición (2 x 4) están instalados en una cubeta rectangular. Las pruebas pueden ser realizado en aire o en baño de agua con constante.
temperatura (intercambiador de calor y refrigerador para temperatura constante del agua), con programado secuencias de prueba, registro automático del
inicio y finalización del tiempo de fraguado, como de parcelas.

Examen de pruebas de yeso y cemento son los siguientes contenidos de barras / pesos del ámbito de suministro:
Cemento: peso de la barra de caída y aguja Vicat juntos son 300 g ± 1 g. 700 g para pruebas con 1000 g
Yeso: peso de la barra de caída y consistencia. peso adicional del émbolo es de 100 g

El peso del émbolo y la aguja de Vicat son un adicional de 300 g ± 1 g. Después de cada penetración de la aguja de Vicat la limpieza de la computadora controlada por Vicat se realiza automáticamente.
El aparato de aguja consiste en:
· Unidad base como modelo de mesa con el control.
Unidad y software estándar para programable.
Secuencias de prueba y para registro de datos.
· 8 moldes Vicat (anillo cónico de plástico duro)
70/80 dia. x 40 mm
· 8 moldes Vicat (anillo cónico de plástico duro)
65/75 dia. x 40 mm
· 8 placas base de vidrio, 120 mm dia.
· 8 centradores para moldes Vicat (cónicos duros).
anillo de plastico) 70/80 dia. x 40 mm
· 8 centradores para moldes Vicat (cónicos duros).
anillo de plastico) 65/75 dia. x 40 mm
· 2 pares de cepillos de limpieza
· 1 llave de te, 1.25 mm
· 1 llave de te, 2 mm
· 2 placas de vidrio de repuesto, 120 mm dia.
· 2 agujas iniciales de repuesto, 1.13 mm de diámetro.
· 1 cono de reemplazo
· Esponja de filtro gruesa
· Filtro esponja fina
· Cable serie
. Adaptador USB / RS232
. Cable de red
Oscuro. (wxdxh) = 700 x 600 x 600 mm
Peso: 62 kg.
230 V / 50 Hz
Importante: Para su funcionamiento, se necesita una PC estándar o una computadora portátil, que no está incluida en el ámbito de entrega.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO