

APARATO DE PRUEBA ESTENOPEICA



El aparato de prueba estenopeico se utiliza para evaluar la erosionabilidad de los suelos arcillosos haciendo fluir agua a través de un pequeño orificio que se perfora a través de la muestra compactada.

SKU: B010309360101 | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [ASTM D4647](#), [BS 1377:5](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ciertos suelos de grano fino con alto contenido de sodio son altamente erosionables por el agua que fluye a través de ellos. Durante la prueba se reproduce el flujo de agua bajo un alto gradiente hidráulico a través de una cavidad en el suelo. El aparato de prueba estenopecico se utiliza para evaluar la erosionabilidad de los suelos arcillosos haciendo fluir agua a través de un pequeño orificio que se perfora a través de la muestra compactada. El aparato consta de un recipiente metálico cilíndrico equipado en un extremo con una entrada de agua y el otro extremo con una conexión de salida , un tubo vertical con escala y un soporte para sostener el aparato. El tanque de nivel constante debe pedirse por separado.

Normas

- BS 1377: 5, ASTM D4647

Especificaciones Tecnicas

Modelo	Código del Producto	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellPrEst-04	B010309360101	Aparato de prueba estenopecica	15x20x120	4

Accesorios/Repuestos

Código del Producto	Nombre del Producto
B010309360201	Recipiente de metal cilindrico
B010309360301	Tubería de PVC, 010x80 mm, bobina de 10m
B010309360401	Stand
B010309360501	Tanque de nivel constante

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO