

APARATO DE RECUPERACIÓN DE AGLUTINANTE



SKU: N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [BS 598-102](#), [EN 12697-1](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparato de recuperación de aglutinante

Se utiliza para la separación de disolvente de la solución aglutinante / disolvente y para determinar el contenido de aglutinante en una mezcla de agredado / betún.

El aparato consta de Baño María con control termostático para mantener el agua hirviendo durante todo el ciclo de recuperación, completo con tapa y termostato digital, Bomba de Vacío con Manómetro de Vacío, Tubo de 6 m para Vacío, Matraz de Filtro de 1000 ml con tapón de goma,

Dos de fondo plano matraces de vidrio de 250 ml de capacidad con tapones de goma y demás accesorios y conexiones necesarios.

El baño de agua controlado termostáticamente se puede utilizar también como baño de agua de uso general. Para obtener más información sobre el baño de agua, consulte Baños de agua, modelo B-01-03-05-140201. Para obtener más información sobre la bomba de vacío, consulte Bombas de vacío, modelo B-01-03-05-350301.

Normas:

- BS 598-102, EN 12697-1

Especificaciones técnicas.

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellApaRecAgl-25	B-01-03-05-350101	Aparato de recuperación de aglutinantes	25	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre del producto
B-01-03-05-350201	Baño María con Sistema de Circulación, 30 lt de capacidad
B-01-03-05-350301	Bomba de vacío, etapa única, 70 l / min
B-01-03-05-350401	Tubería para vacío. 6 m
B-01-03-05-350501	Manómetro de vacío, 1000 mbar
B-01-03-05-350601	Matraz filtrante con tapón de goma, 1000 ml

Código de producto

B-01-03-05-350701

Nombre del producto

Matraz de vidrio, fondo plano, 250 ml con tapones de goma

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO