

APLICADOR AUTOMÁTICO DE PELÍCULA ZAA 2300



SKU: N / A | **Categorías:** [Aplicación](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Equipo de laboratorio automático para la aplicación precisa y reproducible de materiales de recubrimiento, adhesivos y productos similares con casi todos los aplicadores de película.
- Uso multifuncional con placa de vidrio reversible de doble cara (vidrio / manta de impresión), fácil de volcar o cambiar.
- Área de aplicación ajustable con posiciones de inicio y parada movibles.
- Resultados reproducibles, independientes del operador.
- Para usar con casi todos los tipos de aplicadores de película.
- Plato de succión opcional.
- Versiones opcionales equipadas con placa de aislamiento para su uso con placas de calentamiento o placas calefactoras calentables.
- Fácil de manejar.
- Resultados confiables.
- Diseño funcional.

Versiones Modelo

Descripción

	2300	ZAA 2300 Aplicador automático de película con velocidad de dibujo 0 - 99 mm / s (0 - 3.9 "/s), resolución 1 mm / s (0.04" / s)
	2300.H	ZAA 2300 Aplicador automático de película para planchas calentables con velocidad de arrastre 0 - 99 mm / s (0 - 3.9 "/s), resolución 1 mm / s (0.04" / s)
	2300.F	ZAA 2300 Aplicador automático de película con velocidad de dibujo 0 - 247.5 mm / s (0 - 9.7 "/s), resolución 2.5 mm / s (0.1" / s)
	2300.FH	ZAA 2300 Aplicador automático de película para planchas calentables con velocidad de estirado 0 - 247.5 mm / s (0 - 9.7 "/s), resolución 2.5 mm / s (0.1" / s)
	2300.FF	ZAA 2300 Aplicador automático de película con velocidad de dibujo 0 - 495 mm / s (0 - 19.5 "/s), resolución 5 mm / s (0.2" / s)



Aplicador automático de película ZAA 2300 para planchas calentables con velocidad de 2300.FFH estirado 0 - 495 mm / s
(0 - 19.5 "/ s), resolución 5 mm / s (0.2" / s)

Incluye



1 Aplicador automático de película



1 placa de vidrio reversible de doble cara: manta de impresión y superficie de vidrio



1 estera de poliéster



1 nivel espiritual



1 manual de instrucción



1 certificado de manufactura

Característica



Placa de vidrio de doble cara para operación de doble propósito: un lado con manta de impresión para aplicadores de barra de alambre y varillas de perfil, en el otro lado superficie de vidrio para otras aplicaciones.

Opción Modelo

Descripción



ACC121

Plato de succión de Precision con una serie de hoyos de 1 mm (0.04")



ACC211

Plato de succión de Precision con una serie de hoyos de 0.5 mm (0.02")



ACC1505.230V

Plato de succión de Precision - establece 230 V con una serie de agujeros de perforación de 1 mm (0.04 "), calentables hasta 150 ° C



ACC1505.115V

Plato de succión de Precision - establece 115 V con una serie de agujeros de perforación de 1 mm (0.04 "), calentables hasta 150 ° C



ACC1509.230V

Plato de succión de Precision - establece 230 V con una serie de agujeros de perforación de 0.5 mm (0.02 "), calentables hasta 150 ° C



ACC1509.115V

Plato de succión de Precision - establece 115 V con una serie de agujeros de perforación de 0.5 mm (0.02 "), calentables hasta 150 ° C



ACC039

bomba de succión 230 V con manguera



ACC122

bomba de succión 115 V con manguera



ACC1477.230V

placa calefactora ajustada 230 V, calentable hasta 150 ° C



ACC1477.115V

placa calefactora ajustada 115 V, calentable hasta 150 ° C



[ZTC 2200](#)

Registro de prueba



[ZUA 2000](#)

Aplicador Universal



[ZAF 2010](#)

Marco de aplicacion de 4 lados



[ZFR 2040](#)

Aplicador de 4 lados



[ZWA 2121](#)

Aplicador Wasag



[ACC378](#)

Barra de Perfil



[ACC586](#)

Aplicador de barra de alambre

Característica



Plato de succión para sustratos; el vacío creado fija el sustrato en su lugar de manera uniforme

2300	0 - 99 mm/s (0 - 3.90"/s)	1 mm/s (0.04"/s)
2300.H		
2300.F	0 - 247.5 mm/s (0 - 9.74"/s)	2.5 mm/s (0.10"/s)
2300.FH		
2300.FF	0 - 495 mm/s (0 - 19.49"/s)	5 mm/s (0.20"/s)
2300.FFH		

	2300 & 2300.H: 0 - 90 mm/s (0 - 3.54"/s): $\pm 1\%$, > 90 mm/s (> 3.54"/s): $\pm 3\%$
Tolerancia de velocidad de dibujo	2300.F & 2300.FH: 0 - 225 mm/s (0 - 8.86"/s): $\pm 1\%$, > 225 mm/s (> 8.86"/s): $\pm 3\%$
	2300.FF & 2300.FFH: 0 - 450 mm/s (0 - 17.72"/s): $\pm 1\%$, > 450 mm/s (> 17.72"/s): $\pm 3\%$
Material carcasa	aluminio anodizado
Material de plato de vidrio	vidrio
Material de manta de impresión	algodón recubierto de goma
Dimensiones (LxAxAI)	unidad: 565 mm x 382 mm x 190 mm (22.2" x 15" x 7.5") plato de vidrio: 553 mm x 300 mm x 15 mm (21.8" x 11.8" x 0.6")
Peso de plato de vidrio	6.4 kg (14.1 lbs)
Peso 2300, 2300.F y 2300.FF	completo: 20 kg (44.1 lbs)
Weight 2300.H, 2300.FH and 2300.FFH	completo: 22.8 kg (50.3 lbs)
Longitud de aplicación	hasta 400 mm (15.75")
Ancho de aplicación	hasta 300 mm (11.81")
Suministro de energía	100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Garantía	2 años

Estándares del producto:

Dependiendo de los accesorios usados: ASTM D823

Normas de aplicación:

ASTM D1640

ISO 11998

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO