

## **BALANZAS ANALÍTICAS MONOBLOQUE PROFESIONAL BPK-FA210S**



- CAL
- Sensor monobloque
- Seis niveles de velocidad de respuesta ajustables
- Seis niveles de antivibración ajustables
- 20 escudo de unidades:g, ct, lb, oz, ozt, GN, dwt, N, t, T/A/R. ..
- Modo de pesaje por defecto automáticamente
- Protección contra sobrecarga
- Carcasa mental
- Mediciones directamente legibles en PC.

Función de pesaje porcentual, Función de pesaje dinámico, Función de acumulación, Función de pesaje alto-bajo, Función de retención de picos, Función de pesaje de peso bruto/neto/tara, Función de precios, Modo de pesaje y recuento seleccionable, Con medición de la densidad

SKU: BP-01-51-0101-0101 | Categorías: Balanzas de Pesaje |



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Las balanzas analíticas de tipo profesional Serie BPK utilizan una nueva placa base numérica: tecnología de placa base múltiple, un mayor proyecto de integración. La balanza de la serie BK tiene muchas aplicaciones diferentes, la tecnología inteligente múltiple anti-choque, la compensación de temperatura con toda la gama, la calibración de linealidad multipunto y así sucesivamente. El programa de software altamente compatible satisface ampliamente la solicitud avanzada del usuario de la balanza de alta precisión.

#### Especificación principal

Codigo		BPK-FA110s	BPK-FA210s	BPK-FA300s
Codigo SKU			BP-01-51-0101-010	1
Rango de pesaje	110g		210g	300g
Legibilidad	0,1 mg		0,1 mg	0,1 mg
Repetibilidad	± 0,1 mg		± 0,1 mg	± 0,2 mg
Linealidad	± 0,2 mg		± 0,2 mg	± 0,2 mg

Temperatura de trabajo 1 8 ° C - 23 ° C, 80% de humedad relativa

Tamaño de la cacerola Ø90mm

Vivienda (L  $\times$  W  $\times$  H) 345  $\times$  223  $\times$  331

#### Característica principal

Estructura del sensor	Sensor súper monobloque
-----------------------	-------------------------

Manera de la calibración CAL interna inteligente automática

Nivel anti-vibración Función ajustable antivibración de seis niveles

Alojamiento Base de aluminio + carcasa superior de ABS + vidrio antiestático

Monitor VATN Pantalla LCD retroiluminada

Tiempo estable 3-10 s ajustable

Unidad g, mg, ct, oz, ozl, dwt, GN, lb, N, dr, tlT, tls, tlH, T (Tola), T / A / R (tola / anna / rati),

/ A / R (tola / Mna / rati), ms (Mesghal) , bat , / lb (Partes por libra ) ,kg , 20

unidades seleccionables

Interfaz RS232 / USB

Bloqueo del modo de pesaje Bloqueo automático del modo de pesaje

Gancho Encajar con Underhook

Poder Adaptador de CA

#### Modo de aplicación

#### Pesaje porcentual Función de retención de peaks

Pesaje de densidad Función informática

Pesaje dinámico Alarma de límite alto bajo

Función de conteo Pesaje de peso bruto / neto / tara

Función de acumulación





# INFORMACIÓN ADICIONAL