BAÑO DE AGUA CIRCULANTE - DIGITAL

Baño De Agua Circulante – Digital BELLBAÑOAGI-500D / BELLBAÑOAGI-1000D tiene un controlador microprocesador PID con ajuste de temperatura digital y lectura de temperatura digital. Con la tapa o la tapa del hastial, la temperatura puede alcanzar hasta 100 grados C.

SKU: B-01-01-02-020602 | **Categorías:** Baño de agua |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES


Cubierta a dos aguas

Tapa plana

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Control de temperatura del microprocesador PID.
- La gran abertura de la bañera le permite sumergir las muestras convenientemente.
- Dentro del tanque de acero inoxidable.
- Circulación de la bomba de inmersión.
- Calentador de tubo inoxidable de inmersión de larga duración.
- Certificación de calidad: ISO 9001, ISO 13485.

Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-01-02-020601	B-01-01-02-020602
Modelo	BELLBAÑOAGI-500D	BELLBAÑOAGI-1000D
Capacidad (L)	10 litros	20 litros
Dimensión interior del tanque	W300xD240xH150mm	W490xD290xH150mm
Ajuste de temperatura	Digital	
Lectura de temperatura	Digital	
Control de temperatura	PID	
Sensor de temperatura	PT100 Ω	
Estabilidad	± 0,2 ℃	

Código del producto	B-01-01-02-020601	B-01-01-02-020602
Rango de temperatura de trabajo	Ambiente +5 ℃ ~ 100 ℃	
Vatios de potencia	1200W	
Accesorio opcional	Tapa plana, cubierta a dos aguas, equipo externo, gradilla para tubos de ensayo	
Peso (kg) (NW / GW)	8.0 / 9.0	10.0 / 11.5
Dimensión global	W335xD275xH190mm	W540xD340xH190mm
Fuente de alimentación	CA 110V 50 / 60Hz (220V 50 / 60Hz disponible)	

COTECNO

1

COTECNO