BAÑO DE AGUA -H-1392.4F

SKU: H-1392.4F | **Categorías:** Asfalto, Baños de Agua, Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Probadores Marshall |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los equipos baños de agua cuentan con un controlador digital basado en microprocesador para un control de temperatura preciso en todo su rango de temperatura de ambiente a 180 ° F (82 ° C) con una precisión de +/- 0.1% del rango de entrada. La pantalla digital dual muestra simultáneamente el punto de referencia y la temperatura del proceso de un vistazo.

Los equipos baños de agua están completamente aislados para ayudar a mantener temperaturas constantes con facilidad. Los modelos H-1390 y H-1392 pueden acomodar (12) muestras de Marshall de 4 "de diámetro o (3) de 6" a la vez. Y el modelo H-1394 puede acomodar (16) muestras Marshall de 4 "y (9) 6" de diámetro a la vez. Todos los modelos incluyen un estante de acero inoxidable, que admite muestras y permite 2" de circulación de agua por encima y debajo de las muestras. Los modelos H-1390 y H-1394 también utilizan una barra de agitación magnética para inducir el flujo de agua dentro del baño El modelo H-1392 no tiene una barra de agitación magnética. Todas las áreas expuestas son de acero inoxidable y el panel de control frontal es resistente al agua y a la corrosión.

Control basado en microprocesador para temperaturas precisas en todo el rango. Incluye un estante de acero inoxidable, que está 2 "(51 mm) por encima de la unidad para la libre circulación de agua por encima y por debajo de las muestras de prueba. Volumen es 7.76 galones (29.40 L) y las dimensiones son: ID: 19.5" Ancho x 11.5 " Profundo x 8 " Alto (495.3 x 292.1 x 203.2mm).

El Equipo de baño de agua admite las siguientes normas: ASTM D6927, ASTM D5581, ASTM D4867

- Manuales
- Normas

Water_Baths (Hoja de datos PDF)
H-1390_H-1392_Manual_1117(Manual de productos PDF)
ASTM D6927

ASTM D5581

ASTM D4867

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO