BAÑO DE VISCOSIDAD SAYBOLT, PARA TEMPORIZADORES AUTOMÁTICOS - H-2166A.4F

SKU: H-2166A.4F | **Categorías:** Asfalto, Baños de Viscosidad Saybolt, Humboldt | **Etiquetas:** AASHTO T72, ASTM D244, ASTM D88, E102, H-2166A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Baño de viscosidad Saybolt diseñado para usar con uno a cuatro sensores automáticos de sincronización de viscosidad Saybolt. **El baño se vende sin temporizadores, pida temporizadores automáticos por separado.** Cuenta con controles de botón simples y pantallas digitales duales para facilitar el ajuste y la supervisión de la temperatura de los baños.

Con una capacidad de cuatro viscosímetros y matraces receptores de 60 ml, la bañera cuenta con protectores contra corrientes de aire deslizantes, placas de alineación resistentes a los productos químicos para el manejo de los matraces y una luz de fondo fluorescente sin deslumbramiento para una fácil visualización de la muestra de prueba. El interior del baño con aislamiento está construido completamente en acero inoxidable de calibre pesado y el tubo de desagüe incorporado y la válvula de drenaje simplifican el llenado del aceite de baño al nivel requerido. Una placa superior resistente a productos químicos proporciona aislamiento y se puede quitar fácilmente para permitir la limpieza del interior del baño. Se proporciona una bobina de enfriamiento para agua corriente o refrigerante refrigerado para operar a temperaturas cercanas al ambiente. El gabinete de acero tiene patas de nivelación y un acabado de poliuretano-epoxi resistente a los químicos.

El rango de temperatura es ambiental a 464 °F (240 °C) y la estabilidad de la temperatura es de ± 0.05 °F (± 0.03 °C). La capacidad del baño es de 5 galones (19 l) y el medio de baño recomendado es agua o un fluido de transferencia de calor adecuado.

Accesorios incluidos: pistón de limpieza; corchos encadenados; filtro de aceite; tubo de extracción; llave para tuercas de tubo; llave de orificio; cierres de puertos; tapas de puertos y soportes de termómetros.

El baño de viscosidad Saybolt, para temporizadores automáticos admite los siguientes estándares: ASTM D88, ASTM D244, E102; AASHTO T72

- Accesorios
- Repuestos
- Normas

H-2167 Temporizador Automático para Baños de viscosidad Saybolt

H-2175 Limpiador de Tubos

H-2176 Matraz receptor Saybolt, 60 ml (para H-2165)

H-2179 Matraz receptor Saybolt, 60 ml (para H-2166)

H-2177 Pipeta con Aspirador

H-2178 Filtro de aceite

H-2189 Aceite mineral blanco, para uso hasta 230 °F

H-2199 Aceite de baño, alta temperatura para Saybolt, 5 galones

H-2194 Anillo de desplazamiento

H-2195 Soporte del Termómetro

H-2196 Llave de orificio

H-2197 Llave de tubo

H-2173 Orificio Universal, acero inoxidable

H-2174 Orificio Furol, acero inoxidable

COTECNO

H-2180

Tubo viscosímetro de latón con orificio universal de acero inoxidable Saybolt

LO SENTIMOS
IMAGEN
NO DISPONIBLE

H-2182

Tubo viscosímetro de latón con orificio furol de acero inoxidable Saybolt

H-2183

Tubo viscosímetro inoxidable Saybolt con orificio furol de acero inoxidable

H-2184

Tubo viscosímetro Saybolt de latón con orificio universal de acero inoxidable y furol

LO SENTIMOS
IMAGEN
NO DISPONIBLE

H-2185

Tubo viscosímetro Saybolt inoxidable , con orificio universal y furol

H-2171

Tubo viscosímetro Saybolt de acero inoxidable

COTECNO

H-2172 Tubo viscosímetro Saybolt de Latón

ASTM D88
ASTM D244
E102; AASHTO T72

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO