BAÑOS DE AGUA TERMOSTÁTICOS 1 HOYO BELL-BANAGTERM-WB1

Tanque interior: 1 agujero, 2 agujeros, 2 filas & 4 cuatro agujeros, 2 filas & 6 agujeros son de acero inoxidable estiramiento cámara interior. 1 fila y 4 agujeros, 1 fila y 6 agujeros, 2 filas y 8 agujeros son de acero inoxidable cámara interior.

SKU: B-01-29-0108-0501 | **Categorías:** Baño de agua |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

		1 hoyo	1 fila y 2 hoyos	1 fila y 4 hoyos	1 fila y 6 hoyos	2 filas y 4 hoyos	2 filas y 6 hoyos	2 filas y 8 hoyos
Modelo		Bell-BanAgTerm-WB1	Bell-BanAgTerm-WB2	Bell-BanAgTerm-WB3	Bell-BanAgTerm-WB4	Bell-BanAgTerm-WB5	Bell-BanAgTerm-WB6	Bell-BanAgTerm-WB7
Código SKU		B-01-29-0108-0501	B-01-29-0108-0502	B-01-29-0108-0503	B-01-29-0108-0504	B-01-29-0108-0505	B-01-29-0108-0506	B-01-29-0108-0507
Modo de calefacción		Calentamiento inferior, temperatura del agua convección natural						
Función	Rango de temperatura	Rt + 5 ~ 100 ° C						
	Relación de resolución de temperatura	0.1°C						
	Movimiento de temperatura	±0,5 °C						
	Uniformidad de temperatura	±1°C						
Estructura	Fregadero de agua	Acero inoxidable, tratamiento de electrólisis superficial						
	Carcasa exterior	Placa de acero laminada en frío, pulverización de polvo electrostático de superficie						
	Calentador	Tubo calefactor tipo U de acero inoxidable						
	Potencia nominal	3106	600W	10106	1500W	800W	1200W	2000W
Controlador	Modo de control de temperatura	PID						
	Modo de ajuste de temperatura	Configuración del botón táctil						
	Modo de visualización de temperatura	Temperatura de medición: visualización en la fila superior de tres tubos digitales, ajuste de temperatura: visualización en la fila inferior						
	Temporizador	0~999 min (con función de sincronización)						
	Función de temporización	Operación de temperatura fija, función de sincronización, parada automática.						
	Esquema del programa	Opcional: control de programas de varias secciones						
	Función adicional	Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, copia de seguridad de falla de energía, memoria de parámetros de apagado, PID ajustable						
	Sensor	Resistencia térmica						
Dispositivo de seguridad		Alarma de sobretemperatura, protección contra cortocircuitos						

COTECNO

		1 hoyo	1 fila y 2 hoyos	1 fila y 4 hoyos	1 fila y 6 hoyos	2 filas y 4 hoyos	2 filas y 6 hoyos	2 filas y 8 hoyos
	Tamaño de la cámara interna (milímetro)	160*160*130	305*160*130	600*165*130	900*165*130	305*305*130	470*305*130	600*290*130
	Tamaño exterior (milímetro)	200*210*210	340*210*210	635*165*210	930*210*210	340*350*210	510*350*210	635*340*210
	Tamaño del embalaje (milímetro)	270*270*275	405*275*275	715*260*275	1000*260*275	415*415*275	575*410*275	700*415*275
	Volumen interno	3.3L	6.3L	12.8L	19.3L	12L	18.6L	20.6L
Especificación	Apertura de la cubierta	∅120 mm						
	Material de la cubierta	PP Plástico						
	Número de cubierta por agujero	5						
	Fuente de alimentación (50 / 60Hz) Clasificación de corriente	AC220V/ 1.4A	AC220V/ 2.7A	AC220V/ 4.5A	AC220V/ 6.8A	AC220V/ 3.6A	AC220V/ 5.4A	AC220V/ 6.8A
	NW/GW (kg)	3KG/3.5KG	4KG/5KG	7KG/8KG	8KG/10KG	6KG/7KG	8KG/9KG	9KG/11KG

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dispositivo de Seguridad	Alarma de sobretemperatura, protección contra cortocircuitos

COTECNO