

BATIDORA DE ALTO CIZALLAMIENTO BELLTRONIC



SKU: B-01-16-02-02-0900 | **Categorías:** [Licuadoras y Batidoras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"] [vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"] [vc_column_text] **Batidora de Alto Cizallamiento Belltronic B-01-16-02-02-0900** [/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"] [vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"] [vc_column_text] **Descripción de la Batidora de Alto Cizallamiento Belltronic B-01-16-02-02-0900:** [/vc_column_text] [/vc_row]

Para cantidades mayores de lodo, recomendamos el mezclador de alto cizallamiento.

Mezclador de alto cizallamiento con soporte de acero inoxidable,

CA 230 voltios, 4000 rpm / minuto

El mezclador de alto cizallamiento logra un cizallamiento más alto en menos tiempo y mantiene una mezcla de materiales homogénea sin depreciación por cizallamiento. El cabezal de mezcla se desmonta, limpia y vuelve a montar fácilmente. El cabezal y el eje de mezcla de alto cizallamiento se pueden proporcionar por separado para reemplazar las palas y los ejes existentes en motores de mezcla adecuados. El motor de mezcla está montado en un soporte estable y duradero que no vibrará durante la mezcla.

Item	Nombre	Parámetros técnicos
1	Voltaje/Hz /Poder	AC230V±5% ; 50Hz /300W
2	Rango	0~4000rpm/min
3	Capacidad	30 galones
4	Información de empaque	25*37*70cm ,12.0kg

[/vc_column_text][[/vc_column]][[/vc_row]]

COTECNO