


BATIDORA DE FRECUENCIA DE VELOCIDAD CONSTANTE BELLTRONIC



SKU: B-01-16-02-02-0300 | **Categorías:** [Licuadoras y Batidoras](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text] **Batidora de Frecuencia de Velocidad Constante Belltronic B-01-16-02-02-0300**

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Descripción de la Batidora de Frecuencia de Velocidad Constante Belltronic B-01-16-02-02-0300:**

La batidora de frecuencia de velocidad constante

La batidora de frecuencia de velocidad constante cumple con la especificación API 13A y se puede usar para mezclar cemento para pruebas de campo o laboratorio.

La mezcla de laboratorio de rutina se maneja fácilmente con el mezclador. Estos mezcladores son perfectos para formular fluidos de perforación en el laboratorio y para pruebas piloto y análisis de aditivos de lodo.

Es esencial prestar especial atención a los procedimientos de mezcla y la preparación de reactivos en cualquier análisis de fluido cualitativo. Factores como el cizallamiento bajo o alto, las concentraciones iniciales de la mezcla y la capacidad de cambiar las velocidades de mezcla son consideraciones importantes al elegir un mezclador de laboratorio o de campo.

La batidora tiene velocidades de rotación preestablecidas de 3000, 4000, 8000, 10, 000, 11 000 y 12 000 rpm / min.

Especificaciones del mezclador de frecuencia de velocidad constante

Part No.	Modelo	Descripción y parámetros técnicos	P.B.
----------	--------	-----------------------------------	------

152-01	B-01-16-02-02-0500	Velocidades predeterminadas: 3000, 4000, 8000, 10, 000, 11.000 y 12.000 RPM 1 eje, Rango de velocidades variables: 0-12,000 RPM / Min. 220 V $\pm$ 5% CA; 50Hz; Potencia: 280 W; Volumen: 500ml; Rango de tiempo 0 ~ 99 minutos	24kg
152-02	B-01-16-02-02-0400	Velocidades predeterminadas: 3000, 4000, 8000, 10, 000, 11.000 y 12.000 RPM 2 ejes, Rango de velocidades variables: 0-12,000 RPM / Min. 220 V $\pm$ 5% CA; 50Hz; Potencia: 560 W; Volumen: 500ml $\times$ 4; Rango de tiempo 0 ~ 99 minutos	45kg
152-4	B-01-16-02-02-0300	Velocidades predeterminadas: 3000, 4000, 8000, 10, 000, 11.000 y 12.000 RPM 4 ejes, Rango de velocidades variables: 0-12,000 RPM / Min. 220 V $\pm$ 5% CA; 50Hz; Potencia: 1120 W; Volumen: 500ml $\times$ 4; Rango de tiempo 0 ~ 99 minutos	98kg

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Número de Ejes

4

COTECNO