BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 0100

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	100 l / min	100 l / min
Presión (máx.):	1,5 bar (rel.)	21,76 psig
Altura de succión (máx.)	180 mbar (abs.)	24,59 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

SKU: N 0100 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	100 l / min
Presión (máx.)	21,76 psig
Vacío máximo (máx.)	24,59 inHg
Material de la válvula	PTFE
Material del diafragma	PTFE
Material del cabezal de la bomba	Aluminio, acero inoxidable
Tipos de motor disponibles	C.A.

Beneficios

- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Muy resistente a medios agresivos

Características especiales

- Baja pulsación
- Bomba de diafragma
- Gases calientes
- Clase de IP alta (> 44)

- Agricultura
- Automotor
- Analítica de gas
- Instrumentos analíticos
- Industria química
- Monitoreo de emisiones

- Hoja de datos N 0100
- Manual de operación N 0100
- Modelo CAD 3D N 0100.11
- Modelo CAD 3D N 0100.16

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Baja pulsación, Bomba de diafragma, Clase de IP alta (> 44), Gases calientes
Especificación:	Compresión, Generación de vacío, Transferencia

COTECNO