BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 630 EX

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	35 l / min	35 l / min
Presión (máx.):	4 bar (rel.)	58.02 psig
Altura de succión (máx.)	120 mbar (abs.)	26,37 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

SKU: N 630 Ex | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas, Principalmente Gas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	35 l / min
Presión (máx.)	58.02 psig
Vacío máximo (máx.)	26,37 inHg
Material de la válvula	Acero inoxidable
Material del diafragma	Recubierto de PTFE
Material del cabezal de la bomba	Acero inoxidable
Tipos de motor disponibles	C.A.

Beneficios

- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Nivel de sonido bajo
- Libre de mantenimiento

Características especiales

- Clase de IP alta (> 44)
- Bomba de diafragma
- Baja fuga
- Ex Prueba

- Instrumentos analíticos
- Industria química
- Analítica de gas
- Monitoreo de emisiones

Hoja de datos N 630 Ex

Manual de instrucciones N 630 Ex

Modelo CAD 3D N 630 Ex

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Baja fuga, Bomba de diafragma, Clase de IP alta (> 44), Ex Prueba
Especificación:	Compresión, Generación de vacío, Transferencia

COTECNO