BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 813

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	19 l / min	19 l / min
Presión (máx.):	1 barra (rel.)	14,50 psig
Altura de succión (máx.)	0,5 mbar (abs.)	29,90 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

SKU: N 813 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	19 l / min
Presión (máx.)	14,50 psig
Vacío máximo (máx.)	29,90 inHg
Material de la válvula	EPDM
Material del diafragma	EPDM
Material del cabezal de la bomba	Aluminio
Tipos de motor disponibles	CC sin escobillas, CA

Beneficios

- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Motor ajustable digitalmente

Características especiales

- Bomba de diafragma
- Clase de IP alta (> 44)

- Equipo medico
- Instrumentos analíticos
- Equipo de laboratorio
- Tecnología climática
- Analítica de gas
- Industria de alimentos y bebidas
- Seguridad y defensa
- Tecnología de vacío

Hoja de datos N 813

Manual de operación N 813

Modelo CAD 3D N 813.3

Modelo CAD 3D N 813.4

Modelo CAD 3D N 813.5

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Bomba de diafragma, Clase de IP alta (> 44)
Especificación:	Generación de vacío, Transferencia

COTECNO