BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 880

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	80 l / min	80 l / min
Presión (máx.):	1 bar (rel.)	14,50 psig
Altura de succión (máx.)	2 mbar (abs.)	29,85 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

SKU: N 880 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	80 l / min
Presión (máx.)	14,50 psig
Vacío máximo (máx.)	29,85 inHg
Material de la válvula	FPM
Material del diafragma	EPDM
Material del cabezal de la bomba	Aluminio
Tipos de motor disponibles	C.A.

Beneficios

- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Nivel de sonido bajo

Características especiales

- Bomba de diafragma
- Clase de IP alta (> 44)

- Instrumentos analíticos
- Analítica de gas
- Celdas de combustible
- Industria química
- Tecnología de vacío

- Hoja de datos N 880
- Manual de funcionamiento N 880
- Modelo CAD 3D N 880

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Bomba de diafragma, Clase de IP alta (> 44)
Especificación:	Generación de vacío, Transferencia

COTECNO