# BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 96

| | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| **Caudal (máx.):** | 8,5 l / min | 8,5 l / min |
| **Presión (máx.):** | 2,5 bar (rel.) | 36,26 psig |
| **Vacío (máx.):** | 100 mbar (abs.) | 26,96 inHg |

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

**SKU:** N 96 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas, Principalmente Gas

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

| | |
|---|---|
| Tasa de flujo (máx.) | 8,5 l / min |
| Presión (máx.) | 2,5 bar (rel.) |
| Vacío máximo (máx.) | 100 mbar (abs.) |
| Material de la válvula | FKM |
| Material del diafragma | Recubierto de PTFE, EPDM |
| Material del cabezal de la bomba | PPS |
| Tipos de motor disponibles | DC sin escobillas |

**Beneficios**

- Libre de mantenimiento
- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Relación alto rendimiento-tamaño
- Rendimiento ajustable
- Motor ajustable digitalmente

**Características especiales**

- Bomba de diafragma

- Monitoreo de emisiones
- Instrumentos analíticos
- Agricultura
- Industria de alimentos y bebidas
- Celdas de combustible
- Equipo medico
- Equipo de laboratorio
- Analítica de gas
- Seguridad y defensa
- Limpieza y desinfección

- Hoja de datos N 96 PDF (1 MB)
- Manual de funcionamiento N 96 PDF (1 MB)
- Modelo CAD 3D N 96 ZIP (147 MB)

[/col][/row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|---|---|
| **Combinación** | Bomba de diafragma |
| **Especificación:** | Aspiración, Compresión, Generación de vacío, Transferencia |

COTECNO