# BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA NMP 03

| | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| **Caudal (máx.):** | 0.33 l/min | 0.33 l/min |
| **Presión (máx.):** | 0.33 bar (rel.) | 4.79 psig |
| **Altura de succión (máx.)** | 600 mbar (abs.) | 12.19 inHg |

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para los requisitos de aplicación relacionados con el tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

**SKU:** NMP 03 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

| | |
|---|---|
| Tasa de flujo (máx.) | 0,33 l / min |
| Presión (máx.) | 0,33 bar (rel.) |
| Vacío final (máx.) | 600 mbar (abs.) |
| Material de la válvula | EPDM |
| Material de diafragma | EPDM |
| Material del cabezal de la bomba | PPS |
| Tipos de motor disponibles | DC, DC sin escobillas |

**Beneficios**

- Altamente resistente a los medios agresivos.
- Excelente fiabilidad
- Alta relación rendimiento / tamaño
- Transferencia libre de contaminación
- Bajo nivel de sonido
- Libre de mantenimiento
- Rendimiento ajustable
- Puede correr en seco
- Motor ajustable digitalmente

**Características especiales**

- Bomba de diafragma

- Analítica de gas
- Automotor
- Instrumentos analíticos
- Equipo medico
- Monitoreo de emisiones
- Industria de alimentos y bebidas
- Seguridad y defensa
- Impresión por chorro de tinta
- Equipo de laboratorio

Hoja de datos NMP 03

Manual de funcionamiento NMP 03

Modelo CAD 3D NMP 03

Hoja de datos MEZ-1

[/col][/row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|---|---|
| **Combinación** | Bomba de diafragma |
| **Especificación:** | Generación de vacío, Transferencia |

COTECNO