BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA NMP 09

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	0,9 l / min	0,9 l / min
Presión (máx.):	0,65 bar (rel.)	9,43 psig
Altura de succión (máx.)	500 mbar (abs.)	15,14 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan un vacío sin contaminar los medios. Hay diferentes opciones disponibles para los requisitos específicos de la aplicación relacionados con el tamaño, tipo de motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

SKU: NMP 09 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	0.9 l / min
Presión (máx.)	0,65 bar (rel.)
Vacío final (máx.)	500 mbar (abs.)
Material de la válvula	EPDM
Material de diafragma	EPDM
Material del cabezal de la bomba	PPS
Tipos de motor disponibles	DC, DC sin escobillas

Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Alta relación rendimiento / tamaño
- Bajo nivel de sonido
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Autocebado
- Puede funcionar en seco
- Pulsación baja
- Hermético al flujo en modo apagado (válvula NC)
- Motor ajustable digitalmente

Características especiales

- Bomba de diafragma

- Equipo medico
- Instrumentos analíticos
- Analítica de gas
- Monitoreo de emisiones
- Industria de alimentos y bebidas
- Seguridad y defensa

Hoja de datos NMP 09

Manual de funcionamiento NMP 09

Modelo CAD 3D NMP 09

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Bomba de diafragma
Especificación:	Aspiración, Compresión, Generación de vacío

COTECNO