# BOMBA DE GAS DE PISTON OSCILANTE NPK 050

| | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| **Caudal (máx.):** | 50 l / min | 50 l / min |
| **Presión (máx.):** | 2 bar (rel.) | 29,01 psig |
| **Altura de succión (máx.)** | 80 mbar (abs.) | 27,55 inHg |

Las bombas de gas de pistón oscilante KNF comprimen, transfieren o evacuan. Funcionan 100% sin aceite, pueden funcionar en cualquier orientación y están disponibles con muchas opciones de motor. Las bombas de pistón oscilante generan presión y vacío en un tamaño compacto y ofrecen velocidades de flujo más altas que las bombas de diafragma de las mismas dimensiones.

**SKU:** NPK 050 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

| | |
|---|---|
| Tasa de flujo (máx.) | 50 l / min |
| Presión (máx.) | 29,01 psig |
| Vacío máximo (máx.) | 27,55 inHg |
| Material de la válvula | Acero inoxidable |
| Material de cabezal de la bomba | Aluminio |
| Sellado de piston | PTFE |
| Tipos de motor disponibles | C.A. |

**Beneficios**

- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación

**Características especiales**

- Bomba de pistón

- Equipo medico
- Instrumentos analíticos

- Hoja de datos NPK 050
- Manual de funcionamiento NPK 050
- Modelo CAD 3D NPK 050

[/col][/row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|---|---|
| **Combinación** | Bomba de pistón |
| **Especificación:** | Compresión, Generación de vacío, Transferencia |

COTECNO