BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA FL 10

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	0.1 l/min	0.1 l/min
Presión (máx.):	1 bar (rel.)	14.50 psig
Altura de succión (máx.)	2 mH_2O	5.79 inHg

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

SKU: FL 10 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Líquido, Principalmente Líquido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	0.1 l / min
Presión (máx.)	1 barra (rel.)
Altura de succión (máx.)	2 mH_2O
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material de diafragma	PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP
Tipos de motor disponibles	DC, AC

Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Puede correr en seco
- Certificado NSF
- Dispensación de un solo golpe
- Hermético al flujo en modo apagado (válvula NC)
- Rendimiento ajustable

Características especiales

- Clase de IP alta (> 44)
- Certificado NSF

- Impresión por chorro de tinta
- Equipo medico
- Instrumentos analíticos
- Equipo de laboratorio
- Celdas de combustible
- Limpieza y desinfección

Hoja de datos FL 10

Manual de funcionamiento FL 10

Modelo CAD 3D FL 10

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Certificado NSF, Clase de IP alta (> 44)
Especificación:	Transferencia

COTECNO