BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA NF 1.100

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	1,3 l / min	1,3 l / min
Presión (máx.):	6 bar (rel.)	87.02 psig
Altura de succión (máx.)	3 mH_2O	8.69 inHg

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

SKU: NF 1.100 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Líquido, Principalmente Líquido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	1.3 l / min
Presión (máx.)	87.02 psig
Altura de succión (máx.)	8.69 inHg
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material de diafragma	PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP, PVDF, PTFE
Tipos de motor disponibles	CC, CC sin escobillas, CA

Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Disponible con válvula de alivio de presión integrada
- Puede funcionar en seco
- Certificado NSF
- Motor ajustable digitalmente

Características especiales

- Clase de IP alta (> 44)
- Certificado NSF
- Válvula de alivio de presión integrada
- Ex Prueba

- Impresión por chorro de tinta
- Equipo medico
- Equipo de laboratorio
- Industria química
- Industria de alimentos y bebidas
- Limpieza y desinfección

Hoja de datos NF 1.100

Manual de funcionamiento NF 1.100

Modelo CAD 3D NF 1.100

Modelo CAD 3D NF 1.100 Ex

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Certificado NSF, Clase de IP alta (> 44), Ex Prueba, Válvula de alivio de presión integrada
Especificación:	Transferencia

COTECNO