BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA NF 1.60

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	0.65 l/min	0.65 l/min
Presión (máx.):	6 bar (rel.)	87.02 psig
Altura de succión (máx.)	3 mH_2O	8.69 inHg
Durable y de bajo mantenimiento		

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

SKU: NF 1.60 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Líquido, Principalmente Líquido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	0,65 l / min
Presión (máx.)	6 bar (rel.)
Altura de succión (máx.)	3 mH_2O
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material de diafragma	EPDM, PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP
Tipos de motor disponibles	DC, DC sin escobillas

Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Puede funcionar en seco
- Motor ajustable digitalmente
- Rendimiento ajustable

- Impresión por chorro de tinta
- Equipo medico
- Equipo de laboratorio
- Industria química
- Industria de alimentos y bebidas

Hoja de datos NF 1.60

Manual de funcionamiento NF 1.60

Modelo CAD 3D NF 1.60

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Especificación:	Transferencia

COTECNO