BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA NF 5

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	0.07 l/min	0.07 l/min
Presión (máx.):	1 bar (rel.)	14.50 psig
Altura de succión (máx.)	3 mH_2O	8.69 inHg

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

SKU: NF 5 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Líquido, Principalmente Líquido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	0,07 l / min
Presión (máx.)	1 barra (rel.)
Altura de succión (máx.)	3 mH_2O
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material de diafragma	EPDM, PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP, PVDF
Tipos de motor disponibles	DC, DC sin escobillas

Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Alta relación rendimiento / tamaño
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Puede correr en seco
- Certificado NSF
- Motor ajustable digitalmente
- Rendimiento ajustable

Características especiales

- Certificado NSF

- Impresión por chorro de tinta
- Equipo medico
- Instrumentos analíticos
- Equipo de laboratorio
- Monitoreo de emisiones
- Celdas de combustible
- Limpieza y desinfección

Hoja de datos NF 5

Manual de funcionamiento NF 5

Modelo CAD 3D NF 5

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Certificado NSF
Especificación:	Transferencia

COTECNO