BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA NF 60

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	0.6 l/min	0.6 l/min
Presión (máx.):	1 bar (rel.)	14.50 psig
Altura de succión (máx.)	3 mH_2O	8.69 inHg

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

SKU: NF 60 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Líquido, Principalmente Líquido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	0.6 l / min
Presión (máx.)	1 barra (rel.)
Altura de succión (máx.)	3 mH_2O
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material de diafragma	PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP, PVDF, PTFE
Tipos de motor disponibles	CC, CA, CC sin escobillas

Beneficios

- Puede correr en seco
- Excelente fiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Certificado NSF
- Motor ajustable digitalmente
- Rendimiento ajustable

Características especiales

- Certificado NSF

- Analítica de gas
- Impresión por chorro de tinta
- Equipo medico
- Instrumentos analíticos
- Equipo de laboratorio
- Industria química
- Industria de alimentos y bebidas
- Semiconductores
- Celdas de combustible
- Limpieza y desinfección

Hoja de datos NF 60

Manual de funcionamiento NF 60

Modelo CAD 3D NF 60

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Certificado NSF
Especificación:	Transferencia

COTECNO