BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA NFB 60

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	1,2 l / min	1,2 l / min
Presión (máx.):	1 barra (rel.)	14.50 psig
Altura de succión (máx.)	3 mH_2O	8.69 inHg

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

SKU: NFB 60 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Líquido, Principalmente Líquido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	1,2 l / min
Presión (máx.)	14.50 psig
Altura de succión (máx.)	8.69 inHg
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material de diafragma	PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP, PVDF
Tipos de motor disponibles	DC sin escobillas

Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Alta relación rendimiento / tamaño
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Puede funcionar en seco
- Pulsación baja
- Certificado NSF
- Motor ajustable digitalmente
- Rendimiento ajustable

Características especiales

- Baja pulsación
- Certificado NSF

- Impresión por chorro de tinta
- Equipo medico
- Instrumentos analíticos
- Equipo de laboratorio
- Seguridad y defensa
- Semiconductores

Hoja de datos NFB 60

Manual de funcionamiento NFB 60

Modelo CAD 3D NFB 60

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Baja pulsación, Certificado NSF
Especificación:	Transferencia

COTECNO