BOMBA DE LÍQUIDO DE DIAGRAMA FK 1.1100

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	12,4 l / min	12,4 l / min
Presión (máx.):	6 bar (rel.)	87,02 psig
Altura de succión (máx.)	4,5 m H_2O	13.03 inHg

Las bombas de diafragma para líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

SKU: FK 1.1100 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Líquido, Principalmente Líquido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	12,4 l / min
Presión (máx.)	6 bar (rel.)
Altura de succión (máx.)	4,5 m H_2O
Material de la válvula	EPDM, FFKM
Material del diafragma	PTFE
Material del cabezal de la bomba	PP
Tipos de motor disponibles	CC sin escobillas, CA

Beneficios

- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Muy resistente a medios agresivos
- Autocebado
- Disponible con válvula de alivio de presión integrada
- Puede funcionar en seco
- Pulsación baja
- Certificado NSF
- Rendimiento ajustable

Características especiales

- Baja pulsación
- Motor ajustable digitalmente
- Clase de IP alta (> 44)
- Certificado NSF

- Impresión Inkjet
- Equipo de laboratorio
- Industria química
- Limpieza y desinfección
- Equipo medico
- Agricultura
- Industria de alimentos y bebidas

- Hoja de datos FK 1.1100 PDF (1 MB)
- Manual de funcionamiento FK 1.1100 PDF (758 KB)
- Modelo CAD 3D FK 1.1100 ZIP (44 MB)

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Baja pulsación, Certificado NSF, Clase de IP alta (> 44), Motor ajustable digitalmente
Especificación:	Transferencia

COTECNO