BOMBA DE VACÍO DE DIAFRAGMA LABOPORT® N 842.3 FT.18

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	34 l / min	34 l / min
Presión (máx.):	2 mbar (abs.)	2 torr

Funcionamiento limpio y 100% libre de aceite
Ruta de flujo de PTFE / FFPM químicamente resistente
Ideal para gases y vapores extremadamente agresivos / corrosivos
Compacto, silencioso y confiable

Bomba de vacío de diafragma libre de aceite y químicamente resistente que se utiliza para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Especialmente adecuado para manejar vapores agresivos, cuenta con cabezas de PTFE, diafragmas recubiertos de PTFE y válvulas FFPM.

SKU: LABOPORT® N 842.3 FT.18 | **Categorías:** Equipo de laboratorio, KNF | **Etiquetas:** Aspiradora horno, Concentración centrífuga, Desecación, Destilación, Evaporación rotatoria

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Aplicaciones
- Características
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	34 l/min
Vacío máximo (máx.)	2 torr
Presión (máx.)	14.50 psig
Peso	29.5 lbs
Temperatura de medios permitida	41- 104 ° F
Temperatura ambiente permitida	41- 104 ° F
Material de la válvula	FFPM
Material del diafragma	Recubierto de PTFE
Material del cabezal de la bomba	PTFE

- Desecación
- Evaporación rotatoria
- Concentración centrífuga
- Destilación
- Aspiradora horno

Beneficios

- Funcionamiento limpio y 100% libre de aceite
- Ruta de flujo de PTFE / FFPM químicamente resistente
- Ideal para gases y vapores extremadamente agresivos / corrosivos
- Compacto, silencioso y confiable
- Libre de mantenimiento

- Hoja de datos LABOPORT® N 842.3 FT.18 PDF (136 KB)
- Manual de funcionamiento LABOPORT® N 842.3 FT.18 PDF (1 MB)

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Especificación: Bomba de vacío de diafragma

COTECNO