BOMBA DE VACÍO DE DIAFRAGMA N 920 G

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	21 l / min	21 l / min
Presión (máx.):	2 mbar (abs.)	2 torr

Funcionamiento limpio y 100% libre de aceite
Alta velocidad de succión, especialmente en el rango de vacío bajo
Control de velocidad ajustable
Excepcionalmente silencioso

Bomba de diafragma sin aceite y químicamente resistente con control de velocidad integrado para ajustar la velocidad de la bomba a los requisitos específicos de su proceso. Cuenta con un lastre de gas, cabezales PPS, diafragmas recubiertos de PTFE y válvulas FFPM.

SKU: N 920 G | **Categorías:** Equipo de laboratorio, KNF | **Etiquetas:** Aspiración de fluidos, Concentración centrífuga, Destilación, Evaporación rotatoria

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	21 l / min
Vacío máximo (máx.)	2 torr
Presión (máx.)	7.25 psig
Peso	20.9 lbs
Temperatura de medios permitida	41- 104 ° F
Temperatura ambiente permitida	50- 104 ° F
Material de la válvula	FFPM
Material del diafragma	Recubierto de PTFE
Material del cabezal de la bomba	PPS

Beneficios:

- Funcionamiento limpio y 100% libre de aceite
- Alta velocidad de succión, especialmente en el rango de vacío bajo
- Control de velocidad ajustable
- Excepcionalmente silencioso
- Resistente a la corrosión
- Libre de mantenimiento

- Evaporación rotatoria
- Destilación
- Concentración centrífuga
- Aspiración de fluidos

- Hoja de datos N 920 G PDF (529 KB)
- Manual de funcionamiento N 920 G PDF (1 MB)

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Especificación: Bomba de vacío de diafragma

COTECNO