

BOMBA DE VACÍO Y ALIMENTACIÓN MÓVIL MVF-120



SKU: N / A | Categorías: [Sondas de Succión](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bomba de Vacío y Alimentación Móvil MVF-120

Información del producto:

Con la carcasa de plástico ligera pero resistente con asa de transporte en la parte superior, esta unidad de bomba está especialmente diseñada para uso móvil en el campo. La carcasa es a prueba de polvo y chorro de agua (clase de protección IP65). El cabezal de la bomba de diafragma está hecho de hostalen y el diafragma de neopreno. Un regulador de vacío permite la regulación continua de la bomba. Si es necesario, la bomba se puede usar para succión o presión cuando se selecciona la conexión de manguera adecuada. La fuente de alimentación para una operación autónoma en el campo es proporcionada por un acumulador independiente de la posición con protección de descarga profunda. El estado de carga es inducido por 3 LED.

Ventajas:

- Fácilmente transportable.
- Robusto.
- Independiente de la fuente de alimentación.

Especificaciones Técnicas:

Poder de succión:	9,0 l/min
Vacío:	0,85 bar
Regulador:	-0,1 ... -0,9 bar
Suministro de voltaje:	12 V DC / 6,5 Ah batería de repuesto
Duración de la operación ::	approx 8 h (operación normal)
Toma de carga:	13,8 V DC, 600 mA
Grado de protección:	IP65
Propio peso:	5,0 kg

Detalles de pedido:

Art.-Nr.: 124000 Bomba móvil de vacío y transportadora MVF-120.

Descargas:

 [UGT Produktkatalog](#)

 [UGT Product Catalog](#)

COTECNO