BRILLÓMETRO MULTI GLOSS 268A

- El Brillómetro Multi Gloss 268A es el sucesor del brillómetro 268Plus. Este medidor de brillo portátil y compacto contiene tres ángulos de medición (20°, 60° y 85°), cada uno de acuerdo a las normas DIN, ISO, ASTM y JIS Z. El Brillómetro Multi Gloss 268A puede realizar cada operación con sólo usar dos botones, lo que lo hace extremadamente fácil de usar. Estas operaciones incluyen calibración, medición, configuración de idioma y estadísticas. Usted puede medir varias superficies con los tres ángulos de medición, desde mate a alto brillo. Además, se pueden almacenar hasta 999 mediciones y ser usadas para cálculos estadísticos para un control de producción extremadamente preciso.

SKU: 268A | **Categorías:** Medidores de Brillo |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Liviano, compacto y portátil
- Simple de usar
- Cumplimiento con las normas estándares internacionales DIN 67530, ISO 2813, ASTM D523 y 2457 y JIS Z 8741
- Pantalla a color LCD para mejor visualización
- Nuevo Software “Smart-lab Gloss”
- Una simple batería AA Brinda aproximadamente 4000 mediciones
- Visualización en 10 idiomas
- Comunicación vía USB solamente

Especificaciones

Modelo	Medidor de Brillo 268A
Geometría de medición	20°, 60°, 85°
Tamaño de medición de punto	20° : 10 × 10 mm 60° : 9 × 15 mm 85° : 5 × 38 mm
Cumplimiento estándar	ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67530, JIS Z 8741 (Excluding UNI GLOSS 60S)
Rango de medición	20° : 0.0 a 2,000 GU 60° : 0.0 a 1,000 GU 85° : 0.0 a 160 GU
Resolución	0.0 a 99.9 GU : 0.1 GU 100 a 2,000 GU : 1 GU
Repetitividad	0.0 a 99.9 GU : 0.2 GU 100 a 2,000 GU : 0.2% de lectura
Acuerdo Inter Instrumental	0.0 a 99.9 GU : 0.5 GU 100 a 2,000 GU : 0.5% de lectura
Memoria	999 mediciones con fecha y tiempo
Diferencia de medición	Memoria para 50 estándares
Desempeño de batería	Aprox. 4,000 mediciones (cuando se usa con batería alkalina 1.5 V AA)
Tiempo de medición	0.5 segundos

Apagado automático	10 a 99 segundos seleccionables
Idiomas	Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Ruso, Polaco, Portugués, Turco y Japonés
Modo de medición	Modo normal (modo muestra, Estadisticas, Continuo, Modo básico); Diferencia de modo
Interface	USB 2.0
Temperatura de operación/Rango de humedad	15 a 40° C humedad relativa max. 85% (a 35°C) sin condensación
Temperatura de almacenamiento/Rango de humedad	-10 a 60° humedad relativa max. 85% (a 35°C) sin condensación
Energía	batería alkalina 1.5 V AA (R6), o vía puerto USB de PC
Tamaño	155 × 73 × 48 mm
Peso	400 g
Pantalla	LCD a color
Software	smart-chart (smart-lab Gloss)

COTECNO

COTECNO