BROCA PROFESIONAL PARA HORMIGÓN

SKU: N / A | **Categorías:** Brocas, Brocas para hormigón, Ensayos ASTM/NCH, Pavimento |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estas brocas de diamante de calidad profesional están diseñadas para su uso en perforación de asfalto y concreto. Tienen una altura de segmento total de .320 "(8.128 mm), una profundidad de diamante de .250" (6.350 mm) y una base de segmento de .070 (1.778 mm). La longitud de bit estándar es de 13 "(330.200 mm) y el adaptador de rosca integral es de 1.25" - 7 hilos.

Tenga en cuenta que las brocas de núcleo tienen paredes de .125 "y producen un núcleo de 0.25" más pequeño que el diámetro exterior de la broca.

Las brocas de hormigón son para hormigón extremadamente duro con refuerzo pesado de acero.

Las brocas de asfalto son para asfalto y concreto con agregado suave y abrasivo.

- Especificaciones

Tamaño		**Para**	**Para**
In.	mm	**Asfalto**	**Hormigón**
1	25	HR-2550.1	HR-2530.1
1.125	29	HR-2550.1125	HR-2530.1125
1.25	32	HR-2550.125	HR-2530.125
1.5	38	HR-2550.15	HR-2530.15
1.75	44	HR-2550.175	HR-2530.175
1.875	63	HR-2550.1875	HR-2530.1875
2	51	HR-2550.2	HR-2530.2
2.25	57	HR-2550.225	HR-2530.225
2.5	63	HR-2550.25	HR-2530.25
2.75	70	HR-2550.275	HR-2530.275
3	76	HR-2550.3	HR-2530.3
3.5	89	HR-2550.35	HR-2530.35
4	100	HR-2550.4	HR-2530.4
4.25	108	HR-2550.425	HR-2530.425
4.5	114	HR-2550.45	HR-2530.45
5	127	HR-2550.5	HR-2530.5
5.5	140	HR-2550.55	HR-2530.55
6	152	HR-2550.6	HR-2530.6
6.25	159	HR-2550.625	HR-2530.625
7	178	HR-2550.7	HR-2530.7
8	203	HR-2550.8	HR-2530.8
9	230	HR-2550.9	HR-2530.9
10	254	HR-2550.10	HR-2530.10
11	280	HR-2550.11	HR-2530.11
12	305	HR-2550.12	HR-2530.12
13	330	HR-2550.13	HR-2530.13
14	350	HR-2550.14	HR-2530.14

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO