

CABINA DE CURADO DE HORMIGÓN ESTÁNDAR B-GABCURADOHORM



Las funciones incluyen calefacción, refrigeración, pulverización control de temperatura y humedad.
El diseño de dos puertas garantiza una buena retención del calor.

SKU: B-01-32-0500-2400 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Parámetros técnicos:

1. Unidad de control digital: la temperatura y la humedad relativa se muestran en todo momento, así como todas las demás fases.
2. Tensión: AC220V \pm 10%.
3. Potencia del compresor: 125W;
4. 4. Potencia de calentamiento: 600W;
5. Humedad: >95%RH;
6. 6. Rango de temperatura: 15oC-30oC, \pm 1oC;
7. Sistema de refrigeración: refrigerador de enfriamiento directo, evaporador de serpentín y condensador expuesto; ventilador interior para ventilador interior para facilitar el intercambio de calor y reducir la diferencia de temperatura;
8. Calefacción: Tubos de calefacción eléctrica tipo U;
8. Humidificador: humidificador ultrasónico, espuma de agua pulverizada estilo molecular asegura humedad >95%RH;
9. Sala de trabajo: 600X550X1380mm

COTECNO