CÁMARA CLIMÁTICA CON ILUMINACIÓN 450L BELL-CAMCLI-450L

Cultivo a la luz de microorganismos, tejidos celulares, plántulas, insectos y pequeños animales

SKU: B-01-29-0102-0303 | **Categorías:** Incubadores |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cultivo ligero de microorganismos, tejidos celulares, plántulas, insectos y pequeños animales.

Características:

- Humidificación independiente, la humedad es uniforme.
- Suministro de aire forzado turbo centrífugo, la temperatura es más uniforme.
- Helada inteligente.

Especificaciones:

	Modelo	**Bell-CamCli-250L**	**Bell-CamCli-350L**	**Bell-CamCli-450L**
Código SKU		B-01-29-0102-0301	B-01-29-0102-0302	B-01-29-0102-0303
Modo Ciclo		Convección forzada, microporo trasero. Suministrar aire delante de la placa		
Función	Gama de Temperatura	Sin iluminación: 0 ~ 65 °C: Con iluminación: 10 ~ 65 °C		
	Relación de resolución de Temperatura	0.1°C		
	Movimiento de Temperatura	±1°C		
	Uniformidad de Temperatura	±1.0°C		
	iluminación (LX)	Espectro completo0-30000LX muchos grados para ajustar		
Estructura	Cámara interior	SUS304chapa de acero satinado		
	Carcasa exterior	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío		
	Material de aislamiento térmico	Poliuretano		
	Barrera de luz	Tablero de lámpara LED estándar de cuatro capas de espectro completo		
	Calentador	Tubo calefactor de acero inoxidable		
	Potencia nominal	2.0kw	2.2kw	2.5kw
	Compresor	Compresor hermético refrigerado por aire		
	Refrigerante	R134A		
	Estructura de descongelación	Automático		
	Orificio de alambre principal	El diámetro exterior de la interfaz del puerto de inflado estándar es de 10 mm		

	Modelo	Bell-CamCli-250L	Bell-CamCli-350L	Bell-CamCli-450L
Controlador	Modo de control de Temperatura	Programa de 30 secciones		
	Modo de configuración de Temperatura	Configuración de la pantalla táctil		
	Modo de visualización de Temperatura	Pantalla táctil a color verdadero de 7.0 pulgadas		
	Función de operación	Operación fija temp.peraturre, función de temporización, parada automática.		
	Patrón de programa	Configuración estándar		
	Sensor	PT100		
	Función adicional	Haga una cita para encender y apagar, consultar la curva de datos histórica de temperatura, almacenar y exportar los datos del disco U, corregir la desviación, bloquear la tecla de menú, compensación de falla de energía, memoria de falla de energía, autodiagnóstico de circuitos y descongelación inteligente		
Dispositivo de seguridad		Sobre temp.perature cortará automáticamente el calentamiento, a largo plazo bajo temperatura.perature cortará el sistema de refrigeraciónp., protegerá la muestra; Autodiagnóstico en bucle		
Especificación	Tamaño de la cámara interna (W * L * H (mil) (milímetro)	600*500*840	620*570*950	630*670*1100
	Tamaño exterior (W*L*H)(mm)	794*726*1600	814*796*1710	824*896*1860
	Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm)	894*826*1800	914*896*1810	924*996*2060
	Volumen	250L	350L	450L
	Carga por rack	15kg		
	Número de estantería	6	6	7
	Espacio en los estantes	120mm		
	Fuente de alimentación (50/60Hz) Clasificación de corriente	AC220V/4.5A	AC220V/5.0A	AC220V/5.5A
	NW/GW (kg)	76/117	78/119	81/122
Accesorio	Estante	4		
	Placa de estantería	8		
Accesorios opcionales		Barrera de luz, interfaz USB y software informático superior, impresora		

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO