# CÁMARA DE PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS DE 275L 1950W PANTALLA LCD - BP-CAMPRUESTMED-AL275

**SKU:** B-03-61-0700-0103 | **Categorías:** Cámara de pruebas ambientales |

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## Camara de pruebas de estabilidad de medicamentos

- Doble sistema de refrigeración.
- Compresor importado con sistema de refrigeración del compresor de desarrollo propio, prolongar la vida útil del compresor.
- Sensor de humedad importado, garantiza una alta precisión de la humedad.
- Control PID para la temperatura y la humedad, más preciso, fácil interfaz de operación del menú.
- Sistema de alarma de sobretemperatura: automáticamente deja de funcionar cuando se excede la temperatura límite y envía una alarma audible y visual, asegura que los experimentos se realicen de forma segura.
- Gran pantalla LCD para mostrar más datos al mismo tiempo.
- Con múltiples programas y múltiples ciclos, cada ciclo se divide en 30 segmentos, cada segmento contiene 99 horas y 99 minutos de pasos de ciclo, puede satisfacer felizmente casi todo el proceso de experimento complicado.
- Equipado con ventilador de circulación JAKEL, conducto de aire de diseño único para una buena circulación de aire, asegurando una buena uniformidad de temperatura en el interior.
- Equipado con tanque de agua de acero inoxidable incorporado en la parte inferior del equipo para suministrar agua por bomba para el tanque de humidificación.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que asegura que el producto funcione normalmente incluso si el control de temperatura principal falla (para calefacción).
- Equipado con impresora que puede grabar e imprimir los parámetros de funcionamiento en cualquier momento.
- Cámara de acero inoxidable con espejo, estante ajustable.
- La cámara está equipada con una toma de corriente y lámpara UV para la esterilización.
- Diseño de doble puerta. Puerta interior de vidrio templado para una observación clara. La puerta exterior adopta un diseño de sellado magnético, buen rendimiento de sellado.
- Dispositivo de seguridad
- Protección contra sobretemperatura
- Protección de sobre corriente del compresor
- Protección contra sobrecompresión
- Protección contra falta de agua
- Protección contra sobrecalentamiento del calentador
- Sistema de alarma acústica y visual

## Modelos

| Modelos | | |
|---|---|---|
| A | B | C |
| BP-CamPruEstMed-**AL** | BP-CamPruEstMed-**BL** | BP-CamPruEstMed-**CL** |
| BP-CamPruEstMed-**AT** | BP-CamPruEstMed-**BT** | |

| Modelos (A) | Codigo SKU |
|---|---|
| BP-CamPruEstMed-AL175 | B-03-61-0700-0101 |
| BP-CamPruEstMed-AT175 | B-03-61-0700-0102 |
| BP-CamPruEstMed-AL275 | B-03-61-0700-0103 |
| BP-CamPruEstMed-AT275 | B-03-61-0700-0104 |
| BP-CamPruEstMed-AL375 | B-03-61-0700-0105 |
| BP-CamPruEstMed-AT375 | B-03-61-0700-0106 |

| Modelos (A) | Codigo SKU |
|---|---|
| BP-CamPruEstMed-AL475 | B-03-61-0700-0107 |
| BP-CamPruEstMed-AT475 | B-03-61-0700-0108 |
| BP-CamPruEstMed-AL800 | B-03-61-0700-0109 |
| BP-CamPruEstMed-AT800 | B-03-61-0700-0110 |
| BP-CamPruEstMed-AL1075 | B-03-61-0700-0111 |
| BP-CamPruEstMed-AT1075 | B-03-61-0700-0112 |

| Modelos (B) | Codigo SKU |
|---|---|
| BP-CamPruEstMed-BL175 | B-03-61-0700-0113 |
| BP-CamPruEstMed-BT175 | B-03-61-0700-0114 |
| BP-CamPruEstMed-BL275 | B-03-61-0700-0115 |
| BP-CamPruEstMed-BT275 | B-03-61-0700-0116 |
| BP-CamPruEstMed-BL375 | B-03-61-0700-0117 |
| BP-CamPruEstMed-BT375 | B-03-61-0700-0118 |
| BP-CamPruEstMed-BL475 | B-03-61-0700-0119 |
| BP-CamPruEstMed-BT475 | B-03-61-0700-0120 |
| BP-CamPruEstMed-BL800 | B-03-61-0700-0121 |
| BP-CamPruEstMed-BT800 | B-03-61-0700-0122 |
| BP-CamPruEstMed-BL1075 | B-03-61-0700-0123 |
| BP-CamPruEstMed-BT1075 | B-03-61-0700-0124 |

| Modelos (C) | Codigo SKU |
|---|---|
| BP-CamPruEstMed-CL175 | B-03-61-0700-0125 |
| BP-CamPruEstMed-CL275 | B-03-61-0700-0126 |
| BP-CamPruEstMed-CL375 | B-03-61-0700-0127 |
| BP-CamPruEstMed-CL475 | B-03-61-0700-0128 |
| BP-CamPruEstMed-CL800 | B-03-61-0700-0129 |
| BP-CamPruEstMed-CL1075 | B-03-61-0700-0130 |

## Especificaciones

| Modelos | A | B | C |
|---|---|---|---|
| | AL / AT | BL / BT | CL |
| | Temperatura y Humedad | Temeperatura & Humedad & Luz | Temperatura & Luz |
| Rango de Temperatura © | 0-65 | Sin Iluminacion: 4-50; Con Iluminacion: 10-50 | |
| Fluctuacion de Temperatura | | ±0.5 | |
| Uniformidad de Temperatura © | | ±2 | |
| Rango de Humedad (RH) | | 30~95% | None |
| Estabilidad Humedad | | ±3 | None |

| Modelos | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Legibilidad de Temperatura © | | 0.1 | |
| Iluminacion (LX) | None | 0~6000 ajustable | |
| Diferencia de Iluminacion (LX) | | ≤±500 | |
| Periodo | | 1~99 horas/periodo | |
| Ajuste de Temperatura y Humedad | Ajuste equilibrado de temperatura y humedad | | Ajuste de la temperatura de equilibrio |
| Sistema de Refrigeracion | | Compresor Importado | |
| Controlador | Modelo AL: Progamable (Pantalla LCD)<br>Modelo AT: Progamable (Táctil) | Modelo BL: Progamable (Pantalla LCD)<br>Modelo BT: Progamable (Táctil) | Modelo CL: Progamable (Pantalla LCD) |
| Sensor | PT100<br>Sensor de Capacitancia | | PT100 |
| Temperatura Ambiente | | RT +5~30°C | |
| Suministro Electrico | | AC 220V ±10%, 50Hz | |
| Potencia nominal (W) & Capacidad (L) | 1400W & 175L<br>1950W & 275L<br>2600W & 375L<br>2800W & 475L<br>3000W & 800L<br>3200W & 1075L | 1650W & 175L<br>2200W & 275L<br>2700W & 375L<br>2900W & 475L<br>3100W & 800L<br>3300W & 1075L | 1300W & 175L<br>1750W & 275L<br>2400W & 375L<br>2600W & 475L<br>2700W & 800L<br>2800W & 1075L |
| Temp & humd. Adjusting | Ajuste equilibrado de temperatura y humedad | | Ajuste de la temperatura de equilibrio |
| Dimensiones de Camara (W*d*H)(mm) | | 450*420*90 /<br>580*510*935 /<br>590*550*1160 /<br>700*550*1250 /<br>965*610*1370 /<br>950*700*1600 | |
| Estante | | 3 | |
| Impresora | | Si | |
| Dispositivo de Seguridad | Protección contra sobrecalentamiento y presión del compresor, protección contra sobrecalentamiento del ventilador, protección contra sobretemperatura, protección contra sobrecarga y protección contra falta de agua. | | |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO